


FLAT II

IP44/IP20  0,1m   -0-

Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.





Denna armatur är inte avsedd för att täckas med värmeisolerande material.
The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Muuntaja IP20 sijoitettava kuivaan sisätilaan.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armatur. Bryt av strömmen för installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Driver IP20 skall placeras på ett torrt ställe.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. Use the driver IP20 only in dry conditions.

ALASVALO | DOWNLIGHT ARMATUR | DOWNLIGHT

4297879 / 4297880
4297881 / 4297882
4297883 / 42978844297885 / 4297886
4297887 / 4297888
4297889 / 4297890

E = Maadoituksen jatkaminen / päättyminen
E = Anslutning / avslutning av jordnings ledning
E = Continuity / termination of earth wires

FLAT II

		LUMEN	KOODI / KOD	E-NR	GTIN1
4297879	FLAT P II 120 IP44 9W/830	500 lm	A2FLGA	7467901	6435200230430
4297880	FLAT P II 120 IP44 9W/840	500 lm	A2FLGB	7467903	6435200230447
4297881	FLAT P II 175 IP44 12W/830	900 lm	A2FLGC	7467904	6435200230454
4297882	FLAT P II 175 IP44 12W/840	900 lm	A2FLGD	7467905	6435200230461
4297883	FLAT P II 225 IP44 15W/830	1300 lm	A2FLGE	7467909	6435200230478
4297884	FLAT P II 225 IP44 15W/840	1300 lm	A2FLGF	7467911	6435200230485
4297885	FLAT N II 120 IP44 9W/830	500 lm	A2FLGG	7467913	6435200230492
4297886	FLAT N II 120 IP44 9W/840	500 lm	A2FLGH	7467915	6435200230508
4297887	FLAT N II 175 IP44 12W/830	900 lm	A2FLGI	7467917	6435200230515
4297888	FLAT N II 175 IP44 12W/840	900 lm	A2FLGJ	7467918	6435200230522
4297889	FLAT N II 225 IP44 15W/830	1300 lm	A2FLGK	7467919	6435200230539
4297890	FLAT N II 225 IP44 15W/840	1300 lm	A2FLGL	7467922	6435200230546

AIRAM

