

FLEXA

IP20



ALASVALO | DOWNLIGHT ARMATUR | ALLVALGUSTI | DOWNLIGHT


4107674 / 4107684 / 4107686

UPPOASENNUS
INFÄLLT MONTAGE
SÜVISTATAVALT PAIGALDATUV
RECESSED MOUNTING

4107674:
Ø 65-90 mm

4107684:
Ø 65-160 mm


4107686:
Ø 65-205 mm



Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.

Denna armatur är inte avsedd för att täckas med värmeisolerande material.

The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.



Käytettävä jousiliitintä.
Använda bara en insticksplint.
Kasuta ainult vedruterminal.
Use only spring terminal block.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa (⚠). Vaihda tilalle uusi valaisin, jos valonlähde rikkoutuu.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen. Bryt av strömmen för installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskälla kan inte byt ut (⚠), vänligen byt ut till en ny armatur om ljuskällan går sönder.

Elektriseadmete paigaldustööd on lubatud teha üksnes vastaval spetsialistil. Kasuta ainult valgustile märgitud võrguvoolu ja sagedust. Lülita enne paigaldust ja hooldust vool välja. Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel. Valgusallikat ei saa kasutaja asendada (⚠), palun vahetage valgusti välja, kui selle valgusallikas on katki.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. This luminaire is with non-user replaceable light source (⚠). Please replace a whole new fixture if the light source is broken.

4107674 / 4107684 / 4107686

PINTA-ASENNUS
UTANPÅLIGGANDE MONTAGE
PINDMISELT PAIGALDATUV
SURFACE MOUNTING

78 mm

35°

FLEXA

NRO	E-NR	KOODI/ KOD/CODE	VÄRI / FÄRG VÄRV / COLOUR	VALONLÄHDE / LJUSKÄLLÄ VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE	KG	GTIN
4107674	7469517	A1FLBA	FLEXA 120 6,5W/840 DIM	valkoinen/vit valge/white	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated LED 6,5 W 4000 K 420 lm 30 000 h	0,10 6435200246127
4107684	7469519	A1FLBB	FLEXA 180 12W/840 DIM	valkoinen/vit valge/white	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated LED 12 W 4000 K 800 lm 30 000 h	0,22 6435200246141
4107686	7469523	A1FLBC	FLEXA 230 18W/840 DIM	valkoinen/vit valge/white	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated LED 18 W 4000 K 1350 lm 30 000 h	0,31 6435200246165

HIMMENNINSUOSITUKSET
DIMMER RECOMMENDATION

2619345 ABB IMPRESSIVO 2-100 VA RL UPO
2619344 ABB JUSSI 2-100VA RL UPK VAL