



LEHDISTÖTIEDOTE 26.10.2018

Flood-valonheittimet julkisten alueiden ja julkisivujen valaisuun

Airamien Flood-valonheittimillä rakennat kustannustehokkaat, pitkän elinkaaren ratkaisut vaativaan käyttöön. Sarjan heitinvalikoimassa on kahta eri valojakoa. Sivusuunnassa laajalle valaisevat mallit (WB) on tarkoitettu rakennusten seinustojen ja julkisivujen tai maiseman kohdevalaisuun. Epäsymmetriset mallit (asym) sopivat esim. pysäköintialueiden, puistojen ja ulkoilutilojen aluevalaisuun.


Huuhotusventtiili estää huurteen ja kondensioveden kerääntymisen valaisimeen. IP66-luokitellun Flood-heittimen runkoväri on harmaa RAL9006 ja värilämpötila 4000 K. Heitinvalikoimassa on neljä tehoa: 20, 70, 150 ja 200 W. Valaisimella on ilkvälitaluokitus IK08. Lisävarusteena tarjoamme pylväskiinnikettä Ø 60 mm pylväälle.

	Nro	Valovirta
FLOOD IP66 40W/740 WB HA	4513134	5400 lm
FLOOD IP66 40W/740 ASYM HA	4513135	5400 lm
FLOOD IP66 80W/740 WB HA	4513136	10800 lm
FLOOD IP66 80W/740 ASYM HA	4513137	10800 lm
FLOOD IP66 150W/740 WB HA	4513138	20200 lm
FLOOD IP66 150W/740 ASYM HA	4513139	20200 lm
FLOOD IP66 200W/740 WB HA	4513140	27000 lm
FLOOD IP66 200W/740 ASYM HA	4513141	27000 lm
PYLVÄSKIINNIKE FLOOD 60MM	4513144	




Lisätietoja
Kuvat

Risto Poutiainen, puh. 040 868 1633, risto.poutiainen@airam.fi
<http://express.airam.fi/ts/flood.zip>



Valonjako

FLOOD IP66 150W/740 WB HA



FLOOD IP66 150W/740 ASYM HA

AIRAM

Airam Electric Oy Ab
Sementtitehtaankatu 6
04260 Kerava

vaihde 0207 545 600
www.airam.fi