




C10 - matala paneelivalaisin säädettävällä jousikiinnikkeellä

Erittäin matalarakenteinen ja kevyt pinta- tai puoliuppoasennettava himmennettävä paneelivalaisin kuiviin tiloihin asuin- ja julkisissa tiloissa. Erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin. Valaisimissa on säädettävä jousikiinnike, joka mahdollistaa valaisimien asennuksen olemassa oleviin upotusaukkoihin 55 mm – 240 mm. Sarjaan kuuluu kolme runkokokoa. Väriämpötilat 830 tai 840. Uppoasennukseen lisätarvikkeena saatavilla kytkentäkotelo 3 x 2,5 mm².

Rakenne	Runko ja kupu polykarbonaattia.
Väri	Valkoinen.
Valonlähde	Kiinteä led, 12/18/24W, 830/840. L70B50 50 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-5 °C - +35 °C.
Asennus	Puoliuppo- tai pinta-asennus.
Kytkeä	Erillisessä rasiassa.
Ohjaus	On/Off tai Triac (DIM). Suositus ABB 1-400W/VA UPO, 2619377.

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L		KG
C10							
4126217	A1C1DB	12W/830 DIM	12	500	160 x 14 x 164	Ø 60 – 120	0,23
4126218	A1C1DC	18W/830 DIM	18	1000	215 x 14 x 217	Ø 60 – 170	0,37
4126219	A1C1DD	24W/830 DIM	24	1500	290 x 14 x 292	Ø 60 – 240	0,64
4126259 *	A1C1DE	12W/840 DIM	12	500	160 x 14 x 164	Ø 60 – 120	0,23
4126260 *	A1C1DF	18W/840 DIM	18	1000	215 x 14 x 217	Ø 60 – 170	0,37
4126261 *	A1C1DG	24W/840 DIM	24	1500	290 x 14 x 292	Ø 60 – 240	0,64
1602600		Kytkeäkotelo VA 3 x 2,5 mm ²					



KUVAT
MUUT KUVAT
LISÄTIEDOT

http://express.airam.fi/ts/clo_29032018.zip
<http://mediabank.airam.fi>
 Risto Poutiainen, risto.poutiainen@airam.fi 040-8681633.

AIRAM

Airam Electric Oy Ab | Sementtitehtaankatu 6,
04260 Kerava | puh. 0207 545 600 | www.airam.fi