



Käpylä Bollard

IP44 E27 GLC RST H1100

Pollarivalaisin

Klassiset Käpylä-valaisimet sopivat monen taloon ja puutarhaan valaisemaan pihan kulkureittejä ja istutuksia. Kaunis lasikupu suojaa lamppua ja ohjaa valon sekä ylös että alaspäin rungon teräslamellien väleistä. Valitse taloosi vielä Käpylä-seinävalaisimet, niin saat pihaasi harmonisen kokonaisuuden. Asenna yhdessä betonijalustan ja maatukisovitteen (4107058) avulla, tai valitse maatuki (4107104), jonka voit upottaa suoraan maahan.


Käpylä Bollard Pihapiirivalaisin IP44; IK02; SL I; LED vaihdettava; Päättävä; 3x2.5mm²; Kotelo rst; Väri rst; Suojus Läpinäkyvä lasi



IP44 E27 GLC RST H1100

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4107086	A1UACB	1.954	Käpylä Bollard

STUL-TAKUU



Asennus

Valaisintyyppi	Pollarivalaisin
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskunkestävyysluokka	IK02
Kaapelointitapa	Päättävä
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm²)	2.5
Kytöntätapa	Ruuviliitos

Rakenne

Jalusta	Kyllä
Valonlähteen tyyppi	LED, vaihdettava
Sisältää lampun	Ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	E27
Kotelon/suojuksen materiaali	Ruostumaton teräs
Kotelon laatuluokka	Ruostumaton teräs 304 (V2A)
Rungon väri	Ruostumaton teräs
Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä lasi
Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Vaihdettava liitäntälaitte	Ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	Ei vaadita

Himmennys ja ohjaus

Valotunnistimella	Ei
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valonjako	Muu
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora/epäsuora
Avauskulma	Avoim säde
Säädettävä värilämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky**Mitat**

Leveys (mm)	221
Korkeus/syvyys (mm)	1100
Pituus (mm)	221
Halkaisija (mm)	221

Sähkötekniset tiedot

Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Suojausluokka	I
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	1
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	11