



Campus

CAMPUS LED IP20 G23 7,2W MU


Pöytävalaisin

Klassinen nivelletty työpöytävalaisin on hyvä valinta toimiston, kotitoimiston tai koululaisen työskentelyvaloksi. Valaisimessa on ergonominen muotoilu: valaisinrunko on liikkuva ja valaistuskulman ja -asennon säätö on helppoa. Nivelletyn valaisinrungon ja varjostimen avulla vähennät häikäisyä ja helpotat työskentelyergonomiaa, kun suuntaat valon sinne missä sitä tarvitaan. Kiinnitä valaisin tukevasti pöytälevyn reunaan ruuvattavalla pöytäkiinnikkeellä. Valonlähteenä on vaihdettava led-lamppu.

Campus Työpistevalaisin 7.2W 3000K 670lm Ei him; SL II; L70B50 30000h; LED vaihdettava; Sisältää lampun; CRI>80; Kotelo al; Väri mus

CAMPUS LED IP20 G23 7,2W MU

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4107179	A1CACC	0.564	Campus



CAMPUS LED IP20 G23 7,2W MU
EC000302

Asennus	
Valaisintyyppi	Pöytävalaisin
Asennustapa	Kiristin
Seinäasennus	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Kytkeä pistoliitinjärjestelmällä	Kyllä

Rakenne	
Säädettävä	Kyllä
Taivutettava	Kyllä
Säädettävä korkeus	Kyllä
Valonlähteen tyyppi	LED, vaihdettava
Sisältää lampun	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	G23
Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiini
Rungon väri	Musta
Suojuksen väri	valkoinen
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Sisältää kytkimen	Kyllä
Sisältää pistorasian	Ei

Himmennys ja ohjaus	
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys valmistajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Sisältää himmentimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei

Valotekniset tiedot	
Suoran/epäsuoran valon osuus ohjattavissa erikseen	Ei
Valonjako	Heijastin
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	670
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila (min) (K)	3000
Väriämpötila (max) (K)	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	30000

Mitat	
Leveys (mm)	85
Korkeus/syvyys (mm)	620
Pituus (mm)	333

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Suojausluokka	II
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	1
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	7.2
Järjestelmän enimmäisteho (W)	7.2
Tehokerroin	0.7