



Linear

150 IP21 2,5W/840 200lm PCO

Työpistevalaisin



Muunneltava led-profiilisarja. Kokoa eri osista tarpeeseesi sopiva kokonaisuus. Saatavissa eri pituuksia sekä 2 eri värilämpötilaa. Osat myydään erikseen. Liitä profiilit toisiinsa tai yhdistele liitoskappaleilla ja välilyhdoilla. Jopa 5 m valoa 80 W led-muuntajalla! Sopii esim. kaapistojen alle. Tippuvesisuoja. Ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa katkeamattoman valon myös liitoskohdissa. Asenna Linear-kokonaisuus mukana olevilla asennuskiinnikkeillä 45° kulmaan tai suoraan pintaan. Valittavissa on/off-painokytkin, liikesensori- tai himmenninkytkin. 24V muuntajat 40W tai 80W.

LINEAR Valoprofiili/-nauha 2.5W 15W/m val 4000K 1100lm/m IP21; SL III; L70B50 40000h; LED kiinteä; CRI>80; Läpilyhdoitettu; 2x0.75mm²

150 IP21 2,5W/840 200lm PCO

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4118763	A1LIDA	0.06	Linear

STUL-TAKUU



150 IP21 2,5W/840 200lm PCO

EC002706

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP21
Asennustapa	Pinta-asennus
KytKentätapa	Muu
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	0.75
Kaapelointitapa	Läpijohtotettu

Rakenne	
Sisältää suojakannen/-kuvun	Kyllä
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Itsestään liimautuva	Ei
Valonlähteiden määrä metriä kohti	12
Sisältää kytkentäsarjan	Ei
Sisältää päätyosan	Kyllä
Vaihdeettava liitäntälaitte	Kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	G

Himmennys ja ohjaus	
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei

Valotekniset tiedot	
Valovirta per metri (lm)	1100
Väriämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Avauskulma (°)	100
Väriämpötila (max) (K)	4000
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	40000

Mitat	
Pituus (mm)	150
Korkeus/syvyys (mm)	9
Leveys (mm)	30

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	DC
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaitte
Suojausluokka	III
Lamppujännite (min) (V)	24
Teho per metri (W)	15
Järjestelmän enimmäisteho (W)	2.5
Lamppujännite (max) (V)	24
Tehokerroin	0.9