



-O  
3 x 1,5

IP44




## ALTA IP44 LED 20W/830 ANT

Alta Kattovalaisin 20W 3000K 1800lm Ei him; IP44; SL I; L70B50 30000h; LED kiinteä; CRI>80; Päättävä; 3x1.5mm<sup>2</sup>; Kotelo al; Väri ant; Suojus Opaalimuovi

### ALTA IP44 LED 20W/830 ANT

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4126254	A1ALEA	1.55	Alta



Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Soveltuu kattoasennukseen	Kyllä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Kytkenätapa	Ruuviliitos
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> )	1.5
Kaapelointitapa	Päättävä
Seinäasennus	Kyllä

Rakenne	
Sisältää lampun	Kyllä
Rungon väri	Antrasiitti
Kotelon materiaali	Alumiini
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Ilma-aukoilla	Ei
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Kotelon pintakäsittely	Pinnoitettu jauhemaalauksella
Integroitu varateholähde	Ei

Himmennys ja ohjaus	
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Valotunnistimella	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohmainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ei himmennystoimintoa	Kyllä
Himmennys DSI	Ei
Bluetooth -ohjattava	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei

Valotekniset tiedot	
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	1800
Väriämpötila (max) (K)	3000
Väriämpötila (min) (K)	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	30000
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)	35

Mitat	
Pituus (mm)	250
Leveys (mm)	250
Korkeus/syvyys (mm)	60

Sähkötekniset tiedot	
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte
Nimellisjännite (min) (V)	220
Jännitetyyppi	AC
Suojausluokka	I
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	20
Järjestelmän enimmäisteho (W)	20
Nimellisjännite (max) (V)	240
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	20
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	90