





Ambiance 24V IP65 12W/m TW 5m

Ambiance led-nauhoilla luot tehokkaan epäsuoran yleisvalaistuksen tai tunnelmallisen korostusvalaistuksen. Led-nauhan valkoisen värilämpötilan portaaton säätö lämpimän valkoisesta kylmään antaa runsaasti mahdollisuuksia yleisvalaistukseen. Nauhasta löytyy IP20- ja IP65-mallit, joten asennuspaikoissa on paljon vaihtoehtoja. Valovirralltaan suuret nauhat soveltuvat erityisen hyvin tilojen epäsuoraan valaistukseen valon heijastuessa pintojen kautta häikäisemättömästi huonetilaan. Nauhan voi asentaa ikkunanpieleen sekä huonekalujen, taulujen ja peilien taustalle. Askelmien alapintaan tai kaiteisiin asennettu led-nauha tuo turvallisuutta portaikkoon. IP65-nauha soveltuu kosteisiin tiloihin. Sen voi asentaa vaikkapa keittiön välitilaan tai kaapistojen yläpuolelle, jolloin valo heijastuu katon kautta pehmeästi huoneeseen. Suuren valovirran, sekä erinomaisen värintoiston led-nauhoja voidaan käyttää myös monipuolisesti julkiskohteissa. Sarjasta löytyy myös käyttövalmis paketti IP20-mallista, jossa led-nauha ja kaikki tarvittavat komponentit tulevat kätevästi samassa pakkauksessa.

Ambiance 24V 60W 12W/m val 2200K IP65; SL III;
L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>90; Päättävä;
3x0.3mm²



IP65 12W/m TW 5m

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4146526	A2LSAD	0.46	Ambiance 24V

STUL-TAKUU

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP65
Asennustapa	Pinta-asennus
KytKentätapa	Juotos
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	0.3
Kaapelointitapa	Päättävä

Rakenne

Sisältää suojakannen/-kuvun	Kyllä
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Itsestään liimautuva	Kyllä
Valonlähteiden määrä metriä kohti	200
Erillisten segmenttien pituudet (mm)	50
Malli / Tyyppi	Nauha
Sisältää kytkentäsarjan	Ei
Sisältää päätyosan	Kyllä
Vaihdeettava liitäntälaitte	Kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	Ei vaadita

Himmennys ja ohjaus

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
Langaton valaistuksen ohjaus	Casambi

Valotekniset tiedot

Valovirta per metri (lm)	1800
Väriämpötila (min) (K)	2200
Värintoistoindeksi	90-100
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Avauskulma (°)	120
Väriämpötila (max) (K)	6500
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	50000
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C	70
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C	5

Mitat

Pituus (mm)	5000
Korkeus/syvyys (mm)	8
Leveys (mm)	14

Sähkötekniset tiedot

Jännitetyyppi	DC
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaitte
Suojausluokka	III
Lamppujännite (min) (V)	24
Teho per metri (W)	12
Järjestelmän enimmäisteho (W)	60
Lamppujännite (max) (V)	24
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	150