




Ambiance 24V

Ambiance 24V Kit IP20 60W TW 5m



Ambiance led-nauhoilla luot tehokkaan epäsuoran yleisvalaistuksen tai tunnelmallisen korostusvalaistuksen. Led-nauhan valkoisen värilämpötilan portaaton säätö lämpimän valkoisesta kylmään antaa runsaasti mahdollisuuksia yleisvalaistukseen. Nauhasta löytyy IP20- ja IP65-mallit, joten asennuspaikoissa on paljon vaihtoehtoja. Valovirraltaan suuret nauhat soveltuvat erityisen hyvin tilojen epäsuoraan valaistukseen valon heijastuessa pintojen kautta häikäisemättömästi huonetilaan. Nauhan voi asentaa ikkunanpieleen sekä huonekalujen, taulujen ja peilien taustalle. Askelmien alapintaan tai kaiteisiin asennettu led-nauha tuo turvallisuutta portaikkoon. IP65-nauha soveltuu kosteisiin tiloihin. Sen voi asentaa vaikkapa keittiön välitilaan tai kaapistojen yläpuolelle, jolloin valo heijastuu katon kautta pehmeästi huoneeseen. Suuren valovirran, sekä erinomaisen värintoiston led-nauhoja voidaan käyttää myös monipuolisesti julkiskohteissa. Sarjasta löytyy myös käyttövalmis paketti IP20-mallista, jossa led-nauha ja kaikki tarvittavat komponentit tulevat kätevästi samassa pakkauksessa.



Ambiance 24V 60W 12W/m val 2200K IP20; SL III;
L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>90; Soveltuu
läpijohdotukseen; 3x1.5mm²

Ambiance 24V Kit IP20 60W TW 5m			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4146610	A2LSAE	0.64	Ambiance 24V

STUL-TAKUU

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Asennustapa	Pinta-asennus
Kytkenätapa	Pistokepuristin / jousiliitin
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm²)	1.5
Kaapelointitapa	Soveltuu läpipohtu- dotukseen
Rakenne	
Sisältää suojakannen/-kuvun	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Itsestään liimautuva	Kyllä
Valonlähteiden määrä metriä kohti	200
Erillisten segmenttien pituudet (mm)	50
Malli / Tyyppi	Nauha
Sisältää kytkentäsarjan	Kyllä
Sisältää päätyosan	Ei
Vaihdettava liitäntälaitte	Kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	Ei vaadita
Himmennys ja ohjaus	
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
Langaton valaistuksen ohjaus	Cozify
Valotekniset tiedot	
Valovirta per metri (lm)	1800
Väriämpötila (min) (K)	2200
Värintoistoindeksi	90-100
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Avauskulma (°)	120
Väriämpötila (max) (K)	6500
Säädettävä väriämpötila	Portaaton
Säädettävä valovirta (lumen)	portaaton
Säädettävä valonjako	ei
Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	50000
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C	70
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C	5
Mitat	
Pituus (mm)	5000
Korkeus/syvyys (mm)	2
Leveys (mm)	10
Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	DC
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiojänniteoh- jattu LED-liitäntä- tölaite
Suojausluokka	III
Lamppujännite (min) (V)	24
Teho per metri (W)	12
Järjestelmän enimmäisteho (W)	60
Lamppujännite (max) (V)	24
Tehokerroin	0.9
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	150