




Flen Bollard

IP44 13W/830 1300lm PCC ANT H1000

Flen Bollard Gårdsarmatur 13W 3000K 1300lm IP44;
SK I; L70B50 30000h; LED ej utbyttbar; CRI>80;
Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling al; Färg ant; Kupa
Plast, transparent

IP44 13W/830 1300lm PCC ANT H1000

| E-NUMMER | KOD | KG | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|------|--------------|
| 7747591 | 4146688 | 3.01 | Flen Bollard |



| Montering | |
|---|--------------------|
| Typ av belysning | Pollararmatur |
| Kapslingsklass (IP) | IP44 |
| Typ av kabeldragning | Avslutning |
| Antal poler | 3 |
| Ledararea (mm ²) | 2.5 |
| Typ anslutning | Övrigt |
| Konstruktion | |
| With base plate | Ja |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Med ljuskälla | Ja |
| Lämplig för antal ljuskällor | 1 |
| Lamphållare/socket | Övrigt |
| Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
| Materialkvalitet hus/kapsling/stomme | Övrigt |
| Färg hus/kapsling/stomme | Antracit |
| Material kupa/kåpa | Plast, transparent |
| Drivdon ingår | Nej |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | F |
| Dimning och styrning | |
| Med ljussensor | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |
| Fotometriska data | |
| Ljusfördelare/spridare | Ingen |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljusuttag | Direkt |
| Armaturljusflöde (lm) | 1300 |
| Spridningsvinkel | Öppen stråle |
| Ljusfärg | Vit |
| Färgtemperatur (min) (K) | 3000 |
| Färgtemperatur (max) (K) | 3000 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Färg på ljus justerbar | Nej |
| Justerig ljusflöde | Nej |
| Justerbar ljusfördelning | Nej |
| Livslängd och kapacitet | |
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h) | 30000 |
| Mått | |
| Bredd (mm) | 151 |
| Höjd/djup (mm) | 1000 |
| Längd (mm) | 151 |
| Teknisk data | |
| Spänningstyp | AC |
| Märkspänning från (V) | 220 |
| Märkspänning till (V) | 240 |
| Drivdon | Krävs ej |
| Skyddsklass | I |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 13 |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 13 |
| Max. systemeffekt (W) | 13 |
| Ljusutbyte (lm/W) | 100 |
| Effektfaktor | 0.9 |