



—O  
3 x 2,5

IP44




# Flen Bollard

IP44 13W/830 1300lm PCC ANT  
H1000

Flen Bollard Gårdsarmatur 13W 3000K 1300lm IP44;  
SK I; L70B50 30000h; LED ej utbytbart; CRI>80;  
Avslutning; 3x2.5mm<sup>2</sup>; Kapsling al; Färg ant; Kupa  
Plast, transparent

IP44 13W/830 1300lm PCC ANT H1000

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7747591	4146688	3.01	Flen Bollard



Montering	
Typ av belysning	Pollararmatur
Kapslingsklass (IP)	IP44
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Ledararea (mm <sup>2</sup> )	2.5
Typ anslutning	Övrigt
Konstruktion	
With base plate	Ja
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Materialkvalitet hus/kapsling/stomme	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Antracit
Material kupa/kåpa	Plast, transparent
Drivdon ingår	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	F
Dimning och styrning	
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Ingen
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Armaturljusflöde (lm)	1300
Spridningsvinkel	Öppen stråle
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justeringsljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej
Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	30000
Mått	
Bredd (mm)	151
Höjd/djup (mm)	1000
Längd (mm)	151
Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	13
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	13
Max. systemeffekt (W)	13
Ljusutbyte (lm/W)	100
Effektfaktor	0.9