




Led Jatkos

312 IP20 5W/830 PCO WH

Led Jatkos Ytmontage universalarmatur 5W 3000K
550lm Dim saknas; IP20; SK II; L70B50 30000h; LED ej
utbytbar; CRI>80; SDCM6; Genomgående ledning
inkluderad; Kapsling Plast; Färg vit; Kupa Plast, opal

| 312 IP20 5W/830 PCO WH | | | |
|------------------------|---------|-------|--------------|
| E-NUMMER | KOD | KG | PRODUKTLINJE |
| 7021274 | 4146712 | 0.064 | Led Jatkos |



| Montering | |
|---|--------------------------------|
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Lämplig för pendelupphängning | Nej |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för inbyggnad/infällnad | Nej |
| Lämplig för utanpåliggande montage | Ja |
| Lämplig för rampmontage | Ja |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
| Lämplig för nödbelysning | Nej |
| Typ av kabeldragning | Genomgående ledning inkluderad |
| Antal poler | 2 |
| Typ anslutning | Plugg (hane) |

| Konstruktion | |
|---|-----------------|
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Med ljuskälla | Ja |
| Lämplig för antal ljuskällor | 1 |
| Lamphållare/sockel | Övrigt |
| Material hus/kapsling/stomme | Plast |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Plastbelagd |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Material kupa/kåpa | Plast, opal |
| Rasterutförande | Ingen |
| Drivdon ingår | Ja |
| Utbytbar drivdon | Nej |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | E |
| Integrerad nödströmförsörjning | Nej |
| Med lufthål | Nej |
| Glödtrådtest (IEC 60695-2-11) | 650 °C - 30 s |

| Dimning och styrning | |
|--|-----|
| Dimning 0-10 V | Nej |
| Dimning 1-10 V | Nej |
| Dimning DALI | Nej |
| Dimning DALI-2 | Nej |
| Dimning DMX | Nej |
| Dimning DSI | Nej |
| Dimning LineSwitch | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning programmerbar | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
| Dimning RF | Nej |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Ja |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Med ljussensor | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Kompatibel med Casambi | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |

| Fotometriska data | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Ljusfördelare/spridare | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Spridningsvinkel | Öppen stråle |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6 |
| Ljusuttag | Direkt |
| Ljusfärg | Vit |
| Armaturljusflöde (lm) | 550 |
| Färgtemperatur (min) (K) | 3000 |
| Färgtemperatur (max) (K) | 3000 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Färg på ljus justerbar | Nej |
| Justering ljusflöde | Nej |
| Justerbar ljusfördelning | Nej |

| Livslängd och kapacitet | |
|---|-------|
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h) | 30000 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) [°C] | 0 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) [°C] | 25 |

| Mått | |
|----------------|-----|
| Bredd (mm) | 23 |
| Höjd/djup (mm) | 37 |
| Längd (mm) | 312 |

| Teknisk data | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Spänningstyp | AC |
| Märkspänning från (V) | 220 |
| Märkspänning till (V) | 240 |
| Drivdon | LED-drivdon konstantström |
| Skyddsklass (IEC 61140) | II |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 5 |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 5 |
| Max. systemeffekt (W) | 5 |
| Ljusutbyte (lm/W) | 110 |