





Apus CSP 24V

24V IP20 1300lm/m 927 5m

Laadukas Apus CSP led-nauha on erinomainen valaistusratkaisu tiloihin, joihin halutaan yhtenäistä ja epäsuoraa valaistusta. CSP-ledeissä ei ole pistemäistä valoa, vaan se antaa täysin tasaisen, siistin ja yhtenäisen valoviivan. Tasaisen valon ansiosta led-nauha sopii myös kohteisiin, jossa nauha ja profiili ovat suoraan näkyvissä. Sarjassa on erinomainen värintoisto ja kolme vaihtoehtoa värilämpötilasta. Nauha asennetaan alumiiniprofiiliin. Erillisellä himmennysyksiköllä valittavissa joko painonappihimmennys (Push dim) tai Dali-ohjaus. Saatavana tilauksesta myös Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna ja tarvittaessa profiiliin asennettuna. Sarjaan on saatavilla lisätarvikkeita, joilla teet nauhoihin helppoja liitoksia.

Apus CSP 24V Valoprofiili/-nauha 72W 14.4W/m val
2700K IP20; SL III; L70B50 50000h; LED, kiinteä;
CRI>90; Päättävä; 2x0.3mm²



24V IP20 1300lm/m 927 5m			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4146922	A1COBF	0.11	Apus CSP 24V

STUL-TAKUU

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
Asennustapa	Pinta-asennus
KytKentätapa	Juotos
Pienin taivutussäde (mm)	20
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala (mm²)	0.3
Kaapelointitapa	Päättävä

Rakenne

Sisältää suojakannen/-kuvun	Ei
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Itsestään liimautuva	Kyllä
Valonlähteiden määrä metriä kohti	480
Erillisten segmenttien pituudet (mm)	50
Malli / Tyyppi	Nauha
Sisältää kytkentäsarjan	Ei
Sisältää päätyosan	Ei
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti	146
Vaihdettava liitäntälaitte	Kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	G

Himmennys ja ohjaus

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta per metri (lm)	1300
Väriämpötila (min) (K)	2700
Värintoistoindeksi	90-100
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Avauskulma (°)	150
Väriämpötila (max) (K)	2700
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	50000
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C	95
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C	10

Mitat

Pituus (mm)	5000
Korkeus/syvyys (mm)	2
Leveys (mm)	8

Sähkötekniset tiedot

Jännitetyyppi	DC
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaitte
Suojausluokka	III
Lamppujännite (min) (V)	24
Teho per metri (W)	14.4
Järjestelmän enimmäisteho (W)	72
Lamppujännite (max) (V)	24
Teho per jalka (W)	4.39
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	90