




## Best Clean

### 1200x300 IP65 54W/930 DA2 GLO

Specialarmatur för sjukhus, eller andra offentliga utrymmen där armaturen måste ha skyddsklass IP65. Tål korrosion. Den härdade opaliserade glaskupan öppnas med Best Clean-sugkopp (4207374), som beställs separat. Finns i två storlekar, effekter och färgtemperaturer. Armaturen har utmärkt färgåtergivningsindex, CRI 90. Best Clean-armaturerna är certifierade enligt standarden ISO 14644-1 och har renhetsklass ISO 3.

Best Clean Armatur för sterila utrymmen 54W 3000K 5355lm Dim DALI-2; IP65; SK I; L70B50 100000h; LED ej utbytbar; Med ljuskälla; CRI>90; SDCM3; Lämplig för genomgående ledning; 5x2.5mm<sup>2</sup>; Kapsling Stål; Färg vit; Kupa Glas opalt; C16 max. 19



#### 1200x300 IP65 54W/930 DA2 GLO

| E-NUMMER | KOD     | KG | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|----|--------------|
| 7015220  | 4207218 | 11 | Best Clean   |

| Montering                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lämplig för väggmontering                             | Nej                             |
| Lämplig för pendelupphängning                         | Nej                             |
| Lämplig för takmontering                              | Ja                              |
| Lämplig för inbyggnad/infällnad                       | Ja                              |
| Lämplig för utanpåliggande montage                    | Nej                             |
| Lämplig för rampmontage                               | Nej                             |
| Lämplig för klämma                                    | Nej                             |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)            | Nej                             |
| Kapslingsklass (IP)                                   | IP65                            |
| Skyddsklass (IP) baksida                              | Övrigt                          |
| Skyddsklass (IP) framsida                             | IP65                            |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)     | 12                              |
| Max. antal armaturer per krets brytare B16            | 12                              |
| Max. antal armaturer per krets brytare C16            | 19                              |
| Armatur med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej                             |
| Lämplig för nödbelysning                              | Nej                             |
| Nöddriftsövervakningssystem                           | Ingen                           |
| Övertäckning med isolering                            | Nej                             |
| Typ av kabeldragning                                  | Lämplig för genomgående ledning |
| Antal poler                                           | 5                               |
| Ledararea (mm²)                                       | 2.5                             |
| Typ anslutning                                        | Insticksklämma (snabbklämma)    |
| Anslutningsbar ledararea (min) (mm²)                  | 1.5                             |
| Anslutningsbar ledararea (max) (mm²)                  | 2.5                             |
| Antal armaturer för miniatyrkrets brytare C16:        | 19                              |
| Antal armaturen för miniatyrkrets brytare C10:        | 12                              |
| Antal armaturen för miniatyrkrets brytare B16:        | 12                              |
| Antal armaturen för miniatyrkrets brytare B10:        | 8                               |
| Konstruktion                                          |                                 |
| Med monteringsdetaljer                                | Ja                              |
| Ljuskälla                                             | LED ej utbytbar                 |
| Med ljuskälla                                         | Ja                              |
| Lämplig för antal ljuskällor                          | 1                               |
| Lamphållare/sockel                                    | Övrigt                          |
| Material hus/kapsling/stomme                          | Stål                            |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme                           | Pulverlackerad                  |
| Färg hus/kapsling/stomme                              | Vit                             |
| Material kupa/kåpa                                    | Glas opalt                      |
| Drivdon ingår                                         | Ja                              |
| Utbytbar drivdon                                      | Ja                              |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)     | Krävs ej                        |
| Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU                | Ja                              |
| Nöddriftsförsörjningssystem                           | Ingen                           |
| Integrerad nödströmförsörjning                        | Nej                             |
| Med brytare                                           | Nej                             |
| Med lufthål                                           | Nej                             |
| Glödträdtest (IEC 60695-2-11)                         | 650 °C - 30 s                   |

| Dimning och styrning                   |     |
|----------------------------------------|-----|
| Dimningsbar                            | Ja  |
| Dimning 0-10 V                         | Nej |
| Dimning 1-10 V                         | Nej |
| Dimning DALI                           | Ja  |
| Dimning DALI-2                         | Ja  |
| Dimning DMX                            | Nej |
| Dimning DSI                            | Nej |
| Dimning LineSwitch                     | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik             | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering         | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off)        | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on)        | Nej |
| Dimning programmerbar                  | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad)     | Nej |
| Dimning RF                             | Nej |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch                      | Nej |
| Dimning Zigbee                         | Nej |
| Dimmer med tryckknapp                  | Nej |
| Dimmerfunktion saknas                  | Nej |
| Med närvaroindikator                   | Nej |
| Med rörelsesensor                      | Nej |
| Med ljussensor                         | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO)               | Nej |
| Bluetoothstyrd                         | Nej |
| Kompatibel med Casambi                 | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit           | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant        | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa            | Nej |
| Med stöd för IFTTT                     | Nej |

| Fotometriska data                              |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Ljusfördelare/spridare                         | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning                                 | Symmetrisk                 |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)              | SDCM3                      |
| Ljusuttag                                      | Direkt                     |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm) | 5355                       |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm) | 5355                       |
| Ljusfärg                                       | Vit                        |
| Armaturljusflöde (lm)                          | 5355                       |
| Färgtemperatur (min) (K)                       | 3000                       |
| Färgtemperatur (max) (K)                       | 3000                       |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)                    | 90-100                     |
| Stroboskopeffektvärde SVM                      | 0.4                        |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)              | RG0                        |
| Unified Glare Ratio (UGR)                      | 22                         |
| Färg på ljus justerbar                         | Nej                        |
| Justeriing ljusflöde                           | Nej                        |
| Justerbar ljusfördelning                       | Nej                        |

| Livslängd och kapacitet                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)                                          | 100000 |
| Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C                                                | 100000 |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 95     |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 90     |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) (%)             | 5      |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)             | 5      |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)                           | 0      |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)                           | 25     |

| Mått                     |      |
|--------------------------|------|
| Bredd (mm)               | 295  |
| Höjd/djup (mm)           | 90   |
| Längd (mm)               | 1195 |
| Bygglängd (mm)           | 1200 |
| Inbyggnadsbredd (mm)     | 300  |
| Inbyggnadshöjd/djup (mm) | 127  |

| Teknisk data                     |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Spänningstyp                     | AC                           |
| Märkspänning från (V)            | 220                          |
| Märkspänning till (V)            | 240                          |
| Drivdon                          | LED-drivdon<br>konstantström |
| Skyddsklass (IEC 61140)          | I                            |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 54                           |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 54                           |
| Ljusutbyte (min) (lm/W)          | 99                           |
| Ljusutbyte (max) (lm/W)          | 99                           |
| Max. systemeffekt (W)            | 54                           |
| Ljusutbyte (lm/W)                | 99                           |
| Effektfaktor                     | 0.9                          |
| Distorsion (THD) (%)             | 20                           |
| Distorsion (THD)                 | 20                           |