

IP20



DALI

-O-
5 x 2,5

SPORT 70W/840 VA DA


Kestävä, urheilutiloihin soveltuva valaisinsarja, jossa hyvä valontuotto. Suojattu pallon tai muiden pelivälineiden iskuiltä. Sport-mallissa valkoinen heijastin, Sport HE -mallissa kiiltoeloksoitu alumiiniheijastin. Molemmista malleista saatavissa kolme runkokokoa ja useita tehovaihtoehtoja.

Sport Urheilutilavalaisin 70W 4000K 8980lm Him DALI; IP20; SL I; LED kiinteä; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpivohtokseen; 5x2.5mm²; Kotelo Teräs; Väri val; C16 maks. 13



SPORT 70W/840 VA DA

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4207314	E2SPBB	7.500	Sport

STUL-TAKUU

ASENNUS	
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Soveltuu kattoasennukseen	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Soveltuu seinäasennukseen	Ei
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Napojen lukumäärä	5
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2.5
Kaapelointitapa	Soveltuu läpjohtotukseen
C16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	13
C10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	8
B16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	8
B10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	5

RAKENNE	
Sisältää lampun	Kyllä
Rungon väri	Valkoinen
Kotelon materiaali	Teräs
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Häikäisysojan tyyppi	Korkeakiiltoinen
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)

HIMMENNYS JA OHJAUS	
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DALI	Kyllä
Himmennys DMX	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohmainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ei himmennystoimintoa	Ei
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Himmennys DSI	Ei

VALOTEKNISET TIEDOT	
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	8980
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM3
Valonjako	Heijastin

ELINIKÄ JA SUORITUSKYKY	
Valaisimen elinikä L90B50 Ta=25 °C (h)	50000
Ympäristön mitoitustilalämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)	0
Ympäristön mitoitustilalämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)	25

MITAT	
Pituus (mm)	1555
Leveys (mm)	355
Korkeus/syvyys (mm)	85

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT	
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Nimellisjännite (min) (V)	220
Jännitetyyppi	AC
Suojausluokka	I
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	70
Järjestelmän enimmäisteho (W)	70
Nimellisjännite (max) (V)	240
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	70
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	128