



Rigel 230V IP65 7W/m 840 50m



Led-nauha Rigel 230V soveltuu ulko- ja sisäalueille, joissa tarvitaan pitkiä ja yhtenäisiä valoviivoja. Asennuksen pituus voi olla jopa 50 metriä. Nauha kytketään suoraan 230V:n verkkojännitteeseen. Käyttökohteiksi soveltuvat toimistorakennukset, julkiset tilat ja hotellit sekä IP65-luokan ansiosta rakennusten ulkopinnat ja kosteat tilat. Nauhoista löytyy kaksi väriämpötilaa. Rigel toimitetaan 50 metrin keloissa tai valmiiksi määrämittaan valmistettuna.

Rigel 230V Valoprofiili/-nauha 350W 7W/m val 4000K
400lm/m IP65; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä;
CRI>80; Päättyvä; 2x1mm²

IP65 7W/m 840 50m

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4209542	A2RICD	6.8	Rigel 230V

STUL-TAKUU



IP65 7W/m 840 50m
EC002706

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Asennustapa	Pinta-asennus
Pienin taivutussäde (mm)	40
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	1
Kaapelointitapa	Päätyvä

Rakenne	
Sisältää suojakannen/-kuvun	Kyllä
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Itsestään liimautuva	Ei
Valonlähteiden määrä metriä kohti	60
Erillisten segmenttien pituudet (mm)	1000
Malli / Tyyppi	Nauha
Sisältää kytkentäsarjan	Kyllä
Sisältää päätyosan	Kyllä
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti	18
Vaihdeettava liitäntälaitte	Kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	Ei vaadita

Himmennys ja ohjaus	
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei

Valotekniset tiedot	
Valovirta per metri (lm)	400
Väriämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Avauskulma (°)	120
Väriämpötila (max) (K)	4000
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	50000

Mitat	
Pituus (mm)	50000
Korkeus/syvyys (mm)	8
Leveys (mm)	14

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Suojausluokka	II
Lamppujännite (min) (V)	220
Teho per metri (W)	7
Järjestelmän enimmäisteho (W)	350
Lamppujännite (max) (V)	230
Tehokerroin	0.9
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	57