



Beam

IP20 GU10 PAR16 BK 3-P

Beam on siro ja ajattomasti muotoiltu kohdevalaisin vaihdettavalle PAR16 GU10 led-lampulle. Beam asennetaan yksi- (1P) tai kolmivaihekiskoon (3P). Valaisimelle soveltuvia käyttökohteita ovat julkiset tilat, kuten ravintolat, kahvilat, kampaamot ja muut pienet myymälät sekä asuinrakennukset.


Beam Kohdevalaisin Ei him; IP20; SL I; LED vaihdettava; Päättävä; Kotelo Muovi; Väri mus; Suojus Ei ole



IP20 GU10 PAR16 BK 3-P

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4222764	A2BEAD	0.13	Beam

STUL-TAKUU



Asennus		
Soveltuu pinta-asennukseen	Ei	
Soveltuu uppoasennukseen	Ei	
Seinäasennus	Ei	
Soveltuu ripustettavaksi	Ei	
Kattoasennus	Kyllä	
Soveltuu orsiasiennukseen	Ei	
Soveltuu maa-/lattia-asennukseen	Ei	
Soveltuu kosketinkiskoasennukseen	Kyllä	
Soveltuu kiinnikeasennukseen	Ei	
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	Ei	
Kotelointiluokka (IP)	IP20	
Kaapelointitapa	Päättävä	
Napojen lukumäärä	5	
KytKentätapa	Virtakiskoadapteri	
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei	
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei	

Rakenne		
Suunnattavuus	Pyörivä ja kääntävä	
Valonlähteen tyyppi	LED, vaihdettava	
Sisältää lampun	Ei	
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1	
Lampunpidin	GU10	
Kotelon/suojuksen materiaali	Muovi	
Rungon väri	Musta	
Suojuksen materiaali	Ei ole	
Harjattu pinta	Ei	
Sisältää ohjauslaitteen	Ei	
Vaihdettava liitäntälaitte	Ei	
Heijastin	Ei ole	
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	Ei vaadita	
Integroitu varateholähde	Ei	
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s	

Himmennys ja ohjaus		
Sisältää liiketunnistimen	Ei	
Valotunnistimella	Ei	
Himmennys 0-10 V	Ei	
Himmennys 1-10 V	Ei	
Himmennys DALI-2	Ei	
Himmennys DALI	Ei	
Himmennys DMX	Ei	
Himmennys DSI	Ei	
Himmennys potentiometri	Ei	
Himmennys LineSwitch	Ei	
Himmennys valmistajakohtainen	Ei	
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei	
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei	
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei	
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei	
Himmennys RF	Ei	
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei	
Hipaisuhimmennys	Ei	
Himmennys Zigbee	Ei	
Painonappihimmennys	Ei	
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä	
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei	
IFTTT-tuki	Ei	
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei	
Bluetooth -ohjattava	Ei	
Google Assistant -yhteensopiva	Ei	
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei	

Valotekniset tiedot		
Valonjako	Ei ole	
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen	
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora	
Säädettävä värilämpötila	Ei	
Säädettävä valovirta (lumen)	ei	
Säädettävä valonjako	ei	

Elinikä ja suorituskyky		
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)	0	
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)	25	

Mitat		
Leveys (mm)	58	
Korkeus/syvyys (mm)	176	
Pituus (mm)	58	
Ulkohalkaisija (mm)	58	

Sähkötekniset tiedot		
Jännitetyyppi	AC	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220	
Nimellisjännitealue (max) (V)	240	
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita	
Suojausluokka	I	
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	1	
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	10	