



# Puck

## 400 IP20 41W/840 ACO WH

Tyylikäs ja näyttävä julkisten tilojen valaisinsarja. Toimistoihin ja erinomaisesti auloihin soveltuva valaisin, josta saatavissa kolme runkokokoa ja kaksi eri värilämpötilavaihtoehtoa. Ripustus- tai pinta-asennus. Vaijeriripustussarja lisävarusteena.


Puck Pinta-/ripustusvalaisin 41W 4000K 4700lm Ei him; IP20; SL I; L70B50 100000h; LED kiinteä; CRI>80; Soveltuu läpilyhdyttämiseen; 3x2.5mm<sup>2</sup>; Kotelo Alumiini; Väri val; Suojus Opaalimuovi



### 400 IP20 41W/840 ACO WH

| SNRO    | KOODI  | KG  | TUOTESARJA |
|---------|--------|-----|------------|
| 4245262 | D2EXAD | 2.7 | Puck       |

STUL-TAKUU



| Asennus                                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Seinäasennus                                                                   | Ei                        |
| Soveltuu ripustettavaksi                                                       | Kyllä                     |
| Kattoasennus                                                                   | Kyllä                     |
| Soveltuu uppoasennukseen                                                       | Ei                        |
| Soveltuu pinta-asennukseen                                                     | Kyllä                     |
| Soveltuu jonoasennukseen                                                       | Ei                        |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn                                                    | Ei                        |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisi- ja B16                          | 20                        |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisi- ja C16                          | 34                        |
| Kotelointiluokka (IP)                                                          | IP20                      |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei                        |
| Soveltuu turvavalaistukseen                                                    | Ei                        |
| Kaapelointitapa                                                                | Soveltuu läpijohdotukseen |
| Napojen lukumäärä                                                              | 3                         |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm²)                                                 | 2.5                       |
| C16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:                                  | 34                        |
| B16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:                                  | 20                        |

| Rakenne                                                    |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Valonlähteen tyyppi                                        | LED, kiinteä |
| Sisältää lampun                                            | Kyllä        |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä                              | 1            |
| Lampunpidin                                                | Muu          |
| Kotelon/suojuksen materiaali                               | Alumiini     |
| Rungon väri                                                | Valkoinen    |
| Suojuksen materiaali                                       | Opaalimuovi  |
| Sisältää ohjauslaitteen                                    | Kyllä        |
| Vaihdettava liitäntälaitte                                 | Kyllä        |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | C            |
| Integroitu varateholähde                                   | Ei           |

| Himmennys ja ohjaus                      |       |
|------------------------------------------|-------|
| Himmennys 0-10 V                         | Ei    |
| Himmennys 1-10 V                         | Ei    |
| Himmennys DALI-2                         | Ei    |
| Himmennys DALI                           | Ei    |
| Himmennys DMX                            | Ei    |
| Himmennys DSI                            | Ei    |
| Himmennys potentiometri                  | Ei    |
| Himmennys LineSwitch                     | Ei    |
| Himmennys valmistajakohmainen            | Ei    |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio          | Ei    |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus         | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus         | Ei    |
| Himmennys ohjelmoitavissa                | Ei    |
| Himmennys RF                             | Ei    |
| Himmennys Sine Wave Reduction            | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                         | Ei    |
| Himmennys Zigbee                         | Ei    |
| Painonappihimmennys                      | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa                 | Kyllä |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)              | Ei    |
| Bluetooth -ohjattava                     | Ei    |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva              | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva           | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva               | Ei    |
| IFTTT-tuki                               | Ei    |

| Valotekniset tiedot                             |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | Symmetrinen |
| Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)                | SDCM3       |
| Valon suunta (suora/epäsuora)                   | Suora       |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)            | 4700        |
| Valon väri (alphanumeric)                       | Valkoinen   |
| Väriämpötila (min) (K)                          | 4000        |
| Väriämpötila (max) (K)                          | 4000        |
| Värintoistoindeksi                              | 80-89       |
| Säädettävä väriämpötila                         | Ei          |
| Säädettävä valovirta (lumen)                    | ei          |
| Säädettävä valonjako                            | ei          |

| Elinikä ja suorituskyky                |        |
|----------------------------------------|--------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 100000 |

| Mitat               |     |
|---------------------|-----|
| Leveys (mm)         | 400 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 72  |
| Pituus (mm)         | 400 |

| Sähkötekniset tiedot             |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Jännitetyyppi                    | AC                                    |
| Nimellisjännitealue (min) (V)    | 220                                   |
| Nimellisjännitealue (max) (V)    | 240                                   |
| Liitäntälaitteen tyyppi          | Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte |
| Suojausluokka                    | I                                     |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 41                                    |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 41                                    |
| Järjestelmän enimmäisteho (W)    | 41                                    |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W)      | 115                                   |