

IP20

-O-
3 x 2,5IP20
IP20

DEEP FLAME 2W/840 60D VA

Tyylikäs ja minimalistisesti muotoiltu lasvalo julkisiin tiloihin, toimistoihin ja asuntoihin.

Asennusympäristöönsä sulautuva valaisin muodostaa visuaalisesti harmonisen kokonaisuuden, jossa näkömukavuus on parhaimmillaan. Valaisimen teräväpiirtoinen linssioptiikka tuottaa tasaista, häikäisemätöntä valoa. Valitse kattavasta linssivalikoimasta tarpeisiisi parhaiten sopiva vaihtoehto. Valaisimesta on saatavana myös kehyksetön malli, joka sulautuu saumattomasti kattomateriaaliin, tilattava erikseen. Viisi runkokokoa. Tilauksesta mahdollista toimittaa myös pidempinä runkoratkaisuina. Valaisimet toimitetaan asennusta helpottavalla kytkentärasialla.

Deep Flame Alasvalo 2W 4000K 234lm Avauskulma Leveä säde 40-80°; Ei him; IP20; SL II; L70B50 70000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läp johdotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo Teräs; Väri val; Suojus Läpinäkyvä muovi



48



74



48

DEEP FLAME 2W/840 60D VA

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4245395	L2DFAB	Deep Flame	

STUL-TAKUU

ASENNUS	
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Soveltuu kattoasennukseen	Kyllä
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Soveltuu maa-/lattia-asennukseen	Ei
Soveltuu orsiasennukseen	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Ei
Soveltuu kiinnikeasennukseen	Ei
Soveltuu kosketinkiskoasennukseen	Ei
Soveltuu uppoasennukseen	Kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Soveltuu seinäasennukseen	Ei
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2.5
Kaapelointitapa	Soveltuu läpjohtotukseen
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	Ei

RAKENNE	
Sisältää lampun	Kyllä
Rungon väri	Valkoinen
Kotelon materiaali	Teräs
Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä muovi
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Säädettävyyttä	Ei suunnattavissa
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Harjattu pinta	Ei
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Integroitu varateholähde	Ei

HIMMENNYS JA OHJAUS	
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ei himmennystoimintoa	Kyllä
Himmennys DSI	Ei

VALOTEKNISET TIEDOT	
Valovirta (min) (lm)	234
Väriämpötila (min) (K)	4000
Avauskulma	Leveä säde 40-80°
Värintoistoindeksi	80-89
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	234
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila (max) (K)	4000
Valovirta (max) (lm)	234
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM3
Valonjako	Hajottava linssi/optiikka/paneeli
Säädettävä väriämpötila	Ei

ELINIKÄ JA SUORITUSKYKY	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	70000
Valaisimen elinikä L80B50 Ta=25 °C (h)	70000
Valaisimen elinikä L90B50 Ta=25 °C (h)	35000
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)	0
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)	25

MITAT	
Pituus (mm)	48
Leveys (mm)	48
Korkeus/syvyys (mm)	74

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT	
Suojausluokka	II
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	2
Järjestelmän enimmäisteho (W)	2
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	2
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	117