



## Led-runko IP66 2X1500 PCC GR

T8-loisteputkia vastaaville led-putkille suunniteltu valaisin. Hinnaltaan edullinen Led Runko -perusmalli soveltuu varastoihin ja teollisuustiloihin. Hyvä iskunkestävyys. Valaisimet ovat pinta-asennettavia. Tutustu myös jyväään Led Runko Abs -malliin sekä lediputkivalikoimaamme.

Led Runko Teollisuusvalaisin suljettu IP66; IK10; SL I;  
LED vaihdettava; Soveltuu läpijohtotukseen;  
5x2.5mm<sup>2</sup>; Kotelo Muovi; Väri har; Suojus Läpinäkyvä  
muovi



| IP66 2X1500 PCC GR |        |      |            |
|--------------------|--------|------|------------|
| SNRO               | KOODI  | KG   | TUOTESARJA |
| 4310132            | T3MRFA | 3.14 | Led-runko  |

**STUL-TAKUU**

| Asennus                                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Seinäasennus                                                                   | Kyllä                         |
| Soveltuu ripustettavaksi                                                       | Kyllä                         |
| Kattoasennus                                                                   | Kyllä                         |
| Soveltuu uppoasennukseen                                                       | Ei                            |
| Soveltuu pinta-asennukseen                                                     | Kyllä                         |
| Soveltuu jonoasennukseen                                                       | Ei                            |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn                                                    | Ei                            |
| Kotelointiluokka (IP)                                                          | IP66                          |
| Iskunkestävyysluokka                                                           | IK10                          |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Kyllä                         |
| Soveltuu turvavalaistukseen                                                    | Ei                            |
| Kaapelointitapa                                                                | Läpijohdotettu                |
| Napojen lukumäärä                                                              | 5                             |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm²)                                                 | 2.5                           |
| KytKentätapa                                                                   | Pistokepuristin / jousiliitin |

| Rakenne                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Valonlähteen tyyppi                                        | LED, vaihdettava   |
| Sisältää lampun                                            | Ei                 |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä                              | 2                  |
| Lampunpidin                                                | G13                |
| Kotelon/suojuksen materiaali                               | Muovi              |
| Kotelon pintakäsittely                                     | Muovipinnoitettu   |
| Rungon väri                                                | Harmaa             |
| Suojuksen materiaali                                       | Strukturoitu muovi |
| Häikäisy-suojan tyyppi                                     | Ei ole             |
| Sisältää ohjauslaitteen                                    | Ei                 |
| Vaihdettava liitäntälaitte                                 | Ei                 |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | Ei vaadita         |
| Integroitu varateholähde                                   | Ei                 |
| Ilma-aukoilla                                              | Ei                 |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan                      | 850 °C - 30 s      |

| Himmennys ja ohjaus                      |       |
|------------------------------------------|-------|
| Himmennys 0-10 V                         | Ei    |
| Himmennys 1-10 V                         | Ei    |
| Himmennys DALI-2                         | Ei    |
| Himmennys DALI                           | Ei    |
| Himmennys DMX                            | Ei    |
| Himmennys DSI                            | Ei    |
| Himmennys potentiometri                  | Ei    |
| Himmennys LineSwitch                     | Ei    |
| Himmennys valmistajakohtainen            | Ei    |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio          | Ei    |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus         | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus         | Ei    |
| Himmennys ohjelmoitavissa                | Ei    |
| Himmennys RF                             | Ei    |
| Himmennys Sine Wave Reduction            | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                         | Ei    |
| Himmennys Zigbee                         | Ei    |
| Painonappihimmennys                      | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa                 | Kyllä |
| Sisältää liiketunnistimen                | Ei    |
| Valotunnistimella                        | Ei    |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)              | Ei    |
| Bluetooth -ohjattava                     | Ei    |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva              | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva           | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva               | Ei    |
| IFTTT-tuki                               | Ei    |

| Valotekniset tiedot                             |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Valonjako                                       | Hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | Symmetrinen                       |
| Avauskulma                                      | Avoin säde                        |
| Valon suunta (suora/epäsuora)                   | Suora                             |
| Säädettävä värilämpötila                        | Ei                                |
| Säädettävä valovirta (lumen)                    | ei                                |
| Säädettävä valonjako                            | ei                                |

| Elinikä ja suorituskyky                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Ympäristön mitoitustilalämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C) | -30 |
| Ympäristön mitoitustilalämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C) | 40  |

| Mitat               |      |
|---------------------|------|
| Leveys (mm)         | 145  |
| Korkeus/syvyys (mm) | 111  |
| Pituus (mm)         | 1572 |

| Sähkötekniset tiedot             |            |
|----------------------------------|------------|
| Jännitetyyppi                    | AC         |
| Nimellisjännitealue (min) (V)    | 220        |
| Nimellisjännitealue (max) (V)    | 240        |
| Liitäntälaitteen tyyppi          | Ei vaadita |
| Suojausluokka                    | I          |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 1          |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 24         |