



# Rami


## S1161 IP43 OP 52W/840

Rami Runkovalaisin 52W 4000K 6150lm Ei him; IP43;  
SL I; LED kiinteä; CRI>80; Soveltuu läp johdotukseen;  
3x2.5mm<sup>2</sup>; Materiaali al; Väri val; C16 maks. 40

### S1161 IP43 OP 52W/840

| SNRO    | KOODI  | KG   | TUOTESARJA |
|---------|--------|------|------------|
| 4310543 | A3RSAB | 2.97 | Rami       |

STUL-TAKUU



| Asennus                                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Kotelointiluokka (IP)                                                          | IP43                          |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei                            |
| Soveltuu turvalaistukseen                                                      | Ei                            |
| Kaapelointitapa                                                                | Soveltuu läpijohdotukseen     |
| Napojen lukumäärä                                                              | 3                             |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm²)                                                 | 2.5                           |
| Kytkenätapa                                                                    | Pistokepuristin / jousiliitin |
| Kytkenä pistoliitinjärjestelmällä                                              | Ei                            |
| C16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:                                  | 40                            |
| C10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:                                  | 24                            |
| B16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:                                  | 24                            |
| B10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:                                  | 15                            |

| Rakenne                                                    |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Valonlähteen tyyppi                                        | LED, kiinteä  |
| Sisältää lampun                                            | Kyllä         |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä                              | 1             |
| Lampunpidin                                                | Muu           |
| Materiaali                                                 | Alumiini      |
| Rungon väri                                                | Valkoinen     |
| Sisältää ohjauslaitteen                                    | Kyllä         |
| Vaihdettava liitäntälaitte                                 | Kyllä         |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | Ei vaadita    |
| Sisältää lampun suojaritilän                               | Ei            |
| Integroitu varateholähde                                   | Ei            |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan                      | 650 °C - 30 s |
| Sisältää kytkimen                                          | Ei            |

| Himmennys ja ohjaus                      |       |
|------------------------------------------|-------|
| Himmennys 0-10 V                         | Ei    |
| Himmennys 1-10 V                         | Ei    |
| Himmennys DALI                           | Ei    |
| Himmennys DMX                            | Ei    |
| Himmennys DSI                            | Ei    |
| Himmennys potentiometri                  | Ei    |
| Himmennys LineSwitch                     | Ei    |
| Himmennys valmistajakohtainen            | Ei    |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio          | Ei    |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus         | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus         | Ei    |
| Himmennys ohjelmoitavissa                | Ei    |
| Himmennys RF                             | Ei    |
| Himmennys Sine Wave Reduction            | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                         | Ei    |
| Himmennys Zigbee                         | Ei    |
| Painonappihimmennys                      | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa                 | Kyllä |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)              | Ei    |
| Sisältää liiketunnistimen                | Ei    |
| Bluetooth -ohjattava                     | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva              | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva           | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva               | Ei    |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei    |
| IFTTT-tuki                               | Ei    |

| Valotekniset tiedot                  |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Valonjako                            | Hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 6150                              |
| Valon väri (alphanumeric)            | Valkoinen                         |
| Väriämpötila (min) (K)               | 4000                              |
| Väriämpötila (max) (K)               | 4000                              |
| Värintoistoindeksi                   | 80-89                             |
| Säädettävä väriämpötila              | Ei                                |
| Säädettävä valovirta (lumen)         | ei                                |
| Säädettävä valonjako                 | ei                                |

| Elinikä ja suorituskyky                                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)                                    | 100000 |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 90     |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C    | 5      |

| Mitat               |      |
|---------------------|------|
| Leveys (mm)         | 75   |
| Korkeus/syvyys (mm) | 77   |
| Pituus (mm)         | 1161 |

| Sähkötekniset tiedot             |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Jännitetyyppi                    | AC                                    |
| Nimellisjännitealue (min) (V)    | 220                                   |
| Nimellisjännitealue (max) (V)    | 240                                   |
| Nimellisvirta (min) (mA)         | 295                                   |
| Nimellisvirta (max) (mA)         | 295                                   |
| Liitäntälaitteen tyyppi          | Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte |
| Suojausluokka                    | I                                     |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 52                                    |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 52                                    |
| Järjestelmän enimmäisteho (W)    | 52                                    |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W)      | 120                                   |
| Tehokerroin                      | 0.9                                   |