



-O
3 x 1,5

IP54



Puistoprisma

IP54 E27 HME 70W PCC GR


Puistoprisma on vankkarakenteinen valaisin pihapiirien, puistojen, pysäköintialueiden ja muiden julkisten ulkotilojen valaisuun. Asennetaan suoraan 48–60 mm pylvääseen. Asennuskorkeus on 3–5 metriä. Puistoprismassa on kiusahäikäisyä vähentävä, sisäpuolelta prismoitettu kupu, jonka ansiosta valaisin on erittäin valotehokas. Voit valita joko kiinteän ledin tai E27-kantaisen mallin.

Puistoprisma Pylväsvalaisin 70W Ei him; IP54; SL I;
Monimetallilamppu; Kaapeli 4m; Päättävä; 3x1.5mm²;
Kotelo al; Väri har; Suojus Strukturoitu muovi

IP54 E27 HME 70W PCC GR

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4509903	A5ULAA	5.5	Puistoprisma

STUL-TAKUU



Asennus	
Asennustapa	Pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Kaapelointitapa	Päättävä
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm²)	1.5
Kytöntätapa	Muu

Rakenne	
Valonlähteen tyyppi	Monimetallilamppu
Sisältää lampun	Ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	E27
Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiini
Rungon väri	Harmaa
Suojuksen materiaali	Strukturoitu muovi
Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Vaihdettava liitäntälaitte	Kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	G
Säädettävä optiikka	Ei
Pylvässovitteen halkaisija (min) (mm)	48
Pylvässovitteen halkaisija (max) (mm)	60
Liitäntäkaapelilla	Kyllä
Kaapelin pituus (m)	4

Himmennys ja ohjaus	
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys valmistajakohmainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukosäädin	Ei ole
Langaton ohjaus	Ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Bluetooth -ohjattava	Ei
Valotunnistimella	Ei

Valotekniset tiedot	
Valonjako	Hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen

Elinikä ja suorituskyky	
Ympäristön mitoitustilämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)	-20
Ympäristön mitoitustilämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)	35

Mitat	
Leveys (mm)	580
Korkeus/syvyys (mm)	400
Pituus (mm)	580
Halkaisija (mm)	580

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Liitäntälaitteen tyyppi	Konventionaalinen liit.laitte/väihäviöinen liit.laitte, kompensoitu
Suojausluokka	I
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	70
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	70