

IP55



IK10

-O
3 x 2,5

ARES 20W/830 VA



Alumiinirunkoinen pollarivalaisin ulkokäyttöön, esim. toimistorakennusten edustalle. Ares-pollaria on saatavissa sekä kiinteällä ledillä että vaihdettavilla E27-kantaisilla lamputilla. Huurrettu polykarbonaattikupu, jossa erinomainen iskunkestävyys. Valaisimen suojausluokitus IP55. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä. Asennus erillisellä kiinnitysjalustalla valmiiseen betonijalustaan. Maatukisovite ja valonlähteet E27-malliin tilattava erikseen.

Ares Pollarivalaisin 20W 3000K 375lm IP55; IK10; SL I; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; Päättävä; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 73

ARES 20W/830 VA

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4510277	B5ARBA	5.000	Ares

STUL-TAKUU



ASENNUS

Kotelointiluokka (IP)	IP55
Iskunkestävyysluokka	IK10
KytKentätapa	Ruuviliitos
Valaisintyyppi	Pollarivalaisin
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2.5
Kaapelointitapa	Päättyvä
C16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	73
C10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	46
B16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	49
B10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	30

RAKENNE

Sisältää lampun	Kyllä
Rungon väri	Valkoinen
Kotelon materiaali	Alumiini
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu

HIMENNYS JA OHJAUS

Sisältää liiketunnistimen	Ei
---------------------------	----

VALOTEKNISET TIEDOT

Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	375
Väriämpötila (min) (K)	3000
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila (max) (K)	3000

ELINIKÄ JA SUORITUSKYKY

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	50000
--	-------

MITAT

Pituus (mm)	150
Korkeus/syvyys (mm)	1100
Leveys (mm)	150

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Jännitetyyppi	AC
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Nimellisjännite (min) (V)	230
Suojausluokka	I
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	20
Järjestelmän enimmäisteho (W)	20
Nimellisjännite (max) (V)	230
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	20