




## Blitz M

### IP65 16W/840 16D GLC ANT

Blitz M on ulko- ja sisäkäyttöön soveltuva seinävalaisin. Valaisimessa on kiinteä led, joka antaa valoa alaspäin. Saatavissa erilaisilla valonavauskulmilla. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä. Valaisimen runko on käsitelty laadukkaalla korroosiota ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla.


Blitz M Seinävalaisin ulko 16W 4000K 1675lm Ei him; IP65; IK07; SL I; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM3; Päättävä; 3x2.5mm<sup>2</sup>; Kotelo al; Väri ant; Suojus Läpinäkyvä lasi; C16 maks. 70



IP65 16W/840 16D GLC ANT

| SNRO    | KOODI  | KG  | TUOTESARJA |
|---------|--------|-----|------------|
| 4510291 | B5BZBA | 3.1 | Blitz M    |

STUL-TAKUU



| Asennus                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Seinäasennus                                                                   | Kyllä       |
| Soveltuu ripustettavaksi                                                       | Ei          |
| Kattoasennus                                                                   | Ei          |
| Soveltuu uppoasennukseen                                                       | Ei          |
| Soveltuu pinta-asennukseen                                                     | Kyllä       |
| Soveltuu jonoasennukseen                                                       | Ei          |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn                                                    | Ei          |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisi- ja B16                          | 47          |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisi- ja C16                          | 70          |
| Kotelointiluokka (IP)                                                          | IP65        |
| Iskunkestävyysluokka                                                           | IK07        |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei          |
| Soveltuu turvalaistukseen                                                      | Ei          |
| Kaapelointitapa                                                                | Päättyvä    |
| Napojen lukumäärä                                                              | 3           |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm²)                                                 | 2.5         |
| Kytchentäpätapa                                                                | Ruuviliitos |
| C16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:                                  | 70          |
| C10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:                                  | 44          |
| B16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:                                  | 47          |
| B10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:                                  | 29          |

| Rakenne                                                    |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Valonlähteen tyyppi                                        | LED, kiinteä                       |
| Sisältää lampun                                            | Kyllä                              |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä                              | 1                                  |
| Lampunpidin                                                | Muu                                |
| Kotelon/suojuksen materiaali                               | Alumiini                           |
| Kotelon pintakäsittely                                     | Pinnoitettu jau-<br>hemaalauksella |
| Rungon väri                                                | Antrasiitti                        |
| Suojuksen materiaali                                       | Läpinäkyvä lasi                    |
| Häikäisysojan tyyppi                                       | Ei ole                             |
| Sisältää ohjauslaitteen                                    | Kyllä                              |
| Vaihdettava liitäntälaitte                                 | Kyllä                              |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | C                                  |
| Integroitu varateholähde                                   | Ei                                 |
| Ilma-aukoilla                                              | Ei                                 |

| Himmennys ja ohjaus                      |       |
|------------------------------------------|-------|
| Himmennys 0-10 V                         | Ei    |
| Himmennys 1-10 V                         | Ei    |
| Himmennys DALI-2                         | Ei    |
| Himmennys DALI                           | Ei    |
| Himmennys DMX                            | Ei    |
| Himmennys DSI                            | Ei    |
| Himmennys potentiometri                  | Ei    |
| Himmennys LineSwitch                     | Ei    |
| Himmennys valmistajakohtainen            | Ei    |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio          | Ei    |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus         | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus         | Ei    |
| Himmennys ohjelmoitavissa                | Ei    |
| Himmennys RF                             | Ei    |
| Himmennys Sine Wave Reduction            | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                         | Ei    |
| Himmennys Zigbee                         | Ei    |
| Painonappihimmennys                      | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa                 | Kyllä |
| Sisältää liiketunnistimen                | Ei    |
| Valotunnistimella                        | Ei    |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)              | Ei    |
| Bluetooth -ohjattava                     | Ei    |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva              | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva           | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva               | Ei    |
| IFTTT-tuki                               | Ei    |

| Valotekniset tiedot                             |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Valonjako                                       | Heijastin            |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | Symmetrinen          |
| Avauskulma                                      | Kapea säde<br>10-20° |
| Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)                | SDCM3                |
| Valon suunta (suora/epäsuora)                   | Suora                |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)            | 1675                 |
| Valon väri (alphanumeric)                       | Valkoinen            |
| Väriämpötila (min) (K)                          | 4000                 |
| Väriämpötila (max) (K)                          | 4000                 |
| Värintoistoindeksi                              | 80-89                |
| Säädettävä väriämpötila                         | Ei                   |
| Säädettävä valovirta (lumen)                    | ei                   |
| Säädettävä valonjako                            | ei                   |

| Elinikä ja suorituskyky                                         |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)                          | 50000 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C) | -25   |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C) | 25    |

| Mitat               |     |
|---------------------|-----|
| Leveys (mm)         | 130 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 130 |
| Pituus (mm)         | 250 |
| Ulkohalkaisija (mm) | 130 |

| Sähkötekniset tiedot             |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Jännitetyyppi                    | AC                                    |
| Nimellisjännitealue (min) (V)    | 220                                   |
| Nimellisjännitealue (max) (V)    | 240                                   |
| Nimellisvirta (min) (mA)         | 530                                   |
| Nimellisvirta (max) (mA)         | 530                                   |
| Liitännälaitteen tyyppi          | Vakiovirtaohjattu LED- liitännälaitte |
| Suojausluokka                    | I                                     |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 16                                    |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 16                                    |
| Järjestelmän enimmäisteho (W)    | 16                                    |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W)      | 107                                   |
| Tehokerroin                      | 0.9                                   |