

IP65



IK07

-O  
3 x 2,5

## IP65 31W/840 16D GLC WH

Blitz M Double on kahteen suuntaan valaiseva pinta-asennettava valaisin ulkoseiniin. Valaisin soveltuu myös sisäkäyttöön. Valaisimessa on kiinteä led. Saatavissa erilaisilla valonavauskulmilla. Valaisimen runko on käsitelty laadukkaalla korroosiota ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla.


Blitz M Double Seinävalaisin ulko 31W 4000K 3350lm  
Ei him; IP65; IK07; SL I; L70B50 50000h; LED kiinteä;  
CRI>80; SDCM3; Päättyvä; 3x2.5mm<sup>2</sup>; Kotelo al; Väri val; Suojus Läpinäkyvä lasi; C16 maks. 35



### IP65 31W/840 16D GLC WH

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4511524	B5BZHD	3.100	Blitz M Double

**STUL-TAKUU**



#### ASENNUS

Kotelointiluokka (IP)	IP65
Soveltuu kattoasennukseen	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Iskunkestävyysluokka	IK07
Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Soveltuu seinäasennukseen	Kyllä
Kytkenntätapa	Ruuviliitos
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> )	2.5
Kaapelointitapa	Päättävä
C16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	35
C10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	22
B16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	23
B10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	14

#### RAKENNE

Sisältää lampun	Kyllä
Rungon väri	Valkoinen
Kotelon materiaali	Alumiini
Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä lasi
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	2
Lampunpidin	Muu
Häikäisysoijan tyyppi	Ei ole
Ilma-aukoilla	Ei
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)
Kotelon pintakäsittely	Pinnoitettu jauhemaalauksella
Integroitu varateholähde	Ei

#### HIMMENNYS JA OHJAUS

Sisältää liiketunnistimen	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ei himmennystoimintoa	Kyllä
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Himmennys DSI	Ei
Bluetooth -ohjattava	Ei

#### VALOTEKNISEET TIEDOT

Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	3350
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	4000
Avauskulma	Kapea säde 10-20°
Värintoistoindeksi	80-89
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora/epäsuora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM3
Valonjako	Heijastin
Säädettävä väriämpötila	Ei

#### ELINIKÄ JA SUORITUSKYKY

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	50000
Ympäristön mitoitustilämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)	-25
Ympäristön mitoitustilämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)	25

#### MITAT

Ulkohalkaisija (mm)	130
Pituus (mm)	130
Leveys (mm)	130
Korkeus/syvyys (mm)	220

#### SÄHKÖTEKNISEET TIEDOT

Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Nimellisjännite (min) (V)	220
Jännitetyyppi	AC
Suojausluokka	I
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	31
Nimellisvirta (min) (mA)	530
Järjestelmän enimmäisteho (W)	31
Nimellisjännite (max) (V)	240
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	31
Nimellisvirta (max) (mA)	530
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	107
Tehokerroin	0.9