



Plaza



IP66 IK09 42W/740 ASYM GLC GR

Plaza on muunneltava puistovalaisin, jonka voit valita puistojen ja aukoiden sekä piha-alueiden ja kävelyteiden valaistukseen. Valaisimessa on kaksi optiikkaa, joista leveä valonjako soveltuu alueiden valaistukseen. Epäsymmetrinen valonjako on tarkoitettu erityisesti kulkuväylien valaistusratkaisuksi. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista. Runko on alumiinia ja linssit akryylia. Iskunkestävyyssuokitus on korkea. Valaisin asennetaan suoraan pylvääseen.

Plaza Pylväsvalaisin 42W 4000K 5500lm Ei him; IP66; IK09; SL I; LED kiinteä; CRI>70; SDCM5; Kaapeli 6m; Päättävä; 3x1mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Läpinäkyvä lasi

IP66 IK09 42W/740 ASYM GLC GR			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4546513	A5PLAB	12	Plaza

STUL-TAKUU



Asennus	
Asennustapa	Pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP)	IP66
Iskunkestävyysluokka	IK09
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Kaapelointitapa	Päättävä
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm²)	1

Rakenne	
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää lampun	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiini
Rungon väri	Harmaa
Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä lasi
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Vaihdettava liitäntälaitte	Kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	E
Säädettävä optiikka	Ei
Pylvässovitteen halkaisija (min) (mm)	60
Pylvässovitteen halkaisija (max) (mm)	60
Liitäntäkaapelilla	Kyllä
Kaapelin pituus (m)	6

Himmennys ja ohjaus	
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys valmistajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukosäädin	Ei ole
Langaton ohjaus	Ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Bluetooth -ohjattava	Ei
Valotunnistimella	Ei

Valotekniset tiedot	
Valonjako	Hajottava linssi/optiikka/paneeli
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM5
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	5500
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila (min) (K)	4000
Väriämpötila (max) (K)	4000
Värintoistoindeksi	70-79

Elinikä ja suorituskyky	
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C	95
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C	90
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C	5
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	100000
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)	-40
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)	35

Mitat	
Leveys (mm)	481
Korkeus/syvyys (mm)	469
Pituus (mm)	481

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Suojausluokka	I
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	42
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	42
Järjestelmän enimmäisteho (W)	42
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	131
Tehokerroin	0.9