




Airflood Stand

IP44 50W/840 4000lm BK

Valonheitin

Kannettava ja siirreltävä moderni, helppokäyttöinen Airflood Stand led-heitin sopii työmaavalaisimeksi verstaasiin, varastotiloihin, kellareihin tai remonttikohteisiin. Etupaneelin reunuksettoman muotoilun ansiosta valaisin antaa miellyttävän tasaista valoa koko pinta-alaltaan. Heittimessä on säädettävä valaistuskulma, useita teho- ja kokovaihtoehtoja sekä kaksi runkoväriä, musta ja valkoinen. Voit käyttää heittimen mukana tulevaa jalustaa tai ripustaa sen kantokahvasta. Heittimessä on pistotulppaliitäntä ja kumikaapeli.

Airflood Stand Valonheitin 50W 4000K 4000lm
Avauskulma Erittäin leveä säde >80°; Ei him; IP44;
IK08; SL I; L70B50 25000h; LED kiinteä; CRI>80;
Päättävä; 3x1mm²; Kotelo al; Väri mus; Suojus Opaalimuovi



IP44 50W/840 4000lm BK

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4547211	A5AIRL	1.08	Airflood Stand

Asennus	
Soveltuu pinta-asennukseen	Ei
Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Seinäasennus	Ei
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Kattoasennus	Ei
Soveltuu orsiasennukseen	Ei
Soveltuu maa-/lattia-asennukseen	Kyllä
Soveltuu kosketinkiskoasennukseen	Ei
Soveltuu kiinnikeasennukseen	Ei
Soveltuu matalajännitte kaapelijärjestelmiin	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Iskukkestävyysluokka	IK08
Kaapelointitapa	Päättävä
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm²)	1
Kytkentätapa	Muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei

Rakenne	
Suunnattavuus	Kääntyvä
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää lampun	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiini
Rungon väri	Musta
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Harjattu pinta	Ei
Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Heijastin	Valkoinen
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	E
Integroitu varateholähde	Ei
Hekkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s

Himmennys ja ohjaus	
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Valotunnistimella	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys valmistajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
IFTTT-tuki	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei

Valotekniset tiedot	
Valonjako	Hajottava linssi/optiikka/paneeli
Avauskulma	Erittäin leveä säde >80°
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila (min) (K)	4000
Väriämpötila (max) (K)	4000
Värintoistoindeksi	80-89
Valovirta (min) (lm)	4000
Valovirta (max) (lm)	4000
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	4000
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Häikäisyarvo (UGR)	26

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	25000
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)	-20
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)	40

Mitat	
Leveys (mm)	270
Korkeus/syvyys (mm)	270
Pituus (mm)	185

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Kokonaisharmoninen särö (THD)	20
Suojausluokka	I
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	50
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	50
Järjestelmän enimmäisteho (W)	50
Tehokerroin	0.9
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	80