

# Airam Led

3W 600cd (207lm/90D) 15000h  
BL

Kaikkiin kodin valaistustarpeisiin

Erittäin kattava lamppusarja, josta löytyy vaihtoehto kaikkiin kodin valaistustarpeisiin. Kevyet ja kestävät lamput korvaavat täysin hehku- ja halogeenilamput sekä energiansäästölamput. Lamppujen värilämpötila on miellyttävä lämmin valkoinen (2700 K). Opaali valonlähde antaa häikäisemättömän valon. Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi. Varmista sarjan 12 V lamppujen ja muuntajan yhteensopivuus.

Kirkas MR16-kohdekupuinen led-lamppu 12V 3W 2700K GU5.3 250lm 600cd 36D (207lm/90D) 15000h 50x45mm, blisterpakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



| 3W 600cd (207lm/90D) 15000h BL |        |       |            |
|--------------------------------|--------|-------|------------|
| SNRO                           | KOODI  | KG    | TUOTESARJA |
| 4711330                        | M7ADAD | 0.028 | Airam Led  |

3W 600cd (207lm/90D) 15000h BL

EC001959

#### Asennus

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kotelointiluokka (IP) | Muu |
|-----------------------|-----|

#### Rakenne

|             |           |
|-------------|-----------|
| Väri        | Valkoinen |
| Rungon väri | Valkoinen |

#### Himmennys ja ohjaus

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Hipaisuhimmennys               | Ei    |
| Himmennys Zigbee               | Ei    |
| Himmennys Bluetooth            | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa       | Kyllä |
| Kaukokäyttömahdollisuus        | Ei    |
| Sisältää liiketunnistimen      | Ei    |
| Kauko-ohjaus                   | Ei    |
| Sisältää hämäräkytkimen        | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva    | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva     | Ei    |
| IFTTT-tuki                     | Ei    |

#### Valotekniset tiedot

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Valovirta (min) (lm)                 | 250            |
| Valovirta (max) (lm)                 | 250            |
| Valovoima (cd)                       | 600            |
| Värintoistoindeksi                   | 80-89          |
| Valon väri EN 12464-1                | Lämmin <3300 K |
| Värilämpötila (min) (K)              | 2700           |
| Värilämpötila (max) (K)              | 2700           |
| Säteen kulma (min)                   | 36             |
| Säteen kulma (max)                   | 36             |
| Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)     | SDCM6          |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1            |

#### Elinikä ja suorituskyky

##### Mitat

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halkaisija (mm) | 50 |
| Pituus (mm)     | 45 |

#### Sähkötekniset tiedot

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 12    |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 12    |
| Nimellisvirta (min) (mA)      | 385   |
| Nimellisvirta (max) (mA)      | 385   |
| Jännitetyyppi                 | AC    |
| Energiatohokkuusindeksi (EEI) | 0.132 |