

LED T8

9W 25000h PEG BX



LED-lysrör

Det är många som vill ersätta lysrör med LED-lysrör som ger ett bättre ljus. Med LED-lysrör får du bättre ljuskvalitet samt högre energieffektivitet och ljusutbyte, i synnerhet i kalla förhållanden. De gamla lysrören kan direkt bytas ut till dessa ljuskällor, som levereras tillsammans med en så kallad LED-tändare (kortslutningsbrytare). Om armaturen är utrustad med en kondensator kan du höja effektfaktorn (Pf) genom att avlägsna den.

Opal LED-lysrör 9W 3000K G13 850lm 25000h 26x590mm, som ersätter traditionella 18W T8-lysrören, kartongförpackning. "LED-tändare" medföljer i förpackningen. Lämpar sig inte för armaturer med två ljuskällor där ljuskällorna har ett gemensamt drivdon. Frekvens ~50/60Hz.

9W 25000h PEG BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8291639	4711521	0.12	LED T8

Montering	
Kapslingsklass (IP)	Övrigt

Konstruktion	
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och styrning	
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	850
Ljusflöde (max) (lm)	850
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Strålningsvinkel (min)	200
Strålningsvinkel (max)	200
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0

Livslängd och kapacitet	
-------------------------	--

Mått	
Diameter (mm)	26
Längd (mm)	590

Teknisk data	
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	49.5
Märkström (max) (mA)	49.5
Effektfaktor	0.9
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEI)	0.139