

LED T8

19W 25000h PEG BX



Led-putket

Usein loistelamput halutaan korvata paremman valon antavilla led-putkilla. Led-putkilla saavutetaan parempi valon laatu, energiatehokkuus ja erityisesti kylmien olosuhteiden valotehokkuus. Lamput ovat suoraan vaihdettavissa loistelamppujen tilalle mukana seuraavan led-sytyttimen kanssa. Lyhyet (59 cm ja 43,8 cm) led-putket eivät sovellu kahden lampun kytkentään yhden kuristimen kautta. Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf).

Perinteisen 58W T8-loisteputken tilalle opaali led-valoputki 19W 3000K G13 1950lm 25000h 26x1500mm, pahvipakkaus. Led-putken mukana toimitetaan ns. led-sytytin (oikosulkukytkin). Taajuus ~50/60Hz.

19W 25000h PEG BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4711523	A7LEPQ	0.3	LED T8

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	Muu
Rakenne	
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Himmennys ja ohjaus	
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	1950
Valovirta (max) (lm)	1950
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Värilämpötila (min) (K)	3000
Värilämpötila (max) (K)	3000
Säteen kulma (min)	200
Säteen kulma (max)	200
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0
Elinikä ja suorituskyky	
Mitat	
Halkaisija (mm)	26
Pituus (mm)	1500
Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta (min) (mA)	116
Nimellisvirta (max) (mA)	116
Tehokerroin	0.9
Jännitetyyppi	AC
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	0.146