

LED T8

18W 25000h PEG BX



Led-putket

Usein loistelamput halutaan korvata paremman valon antavilla led-putkilla. Led-putkilla saavutetaan parempi valon laatu, energiatehokkuus ja erityisesti kylmien olosuhteiden valotehokkuus. Lamput ovat suoraan vaihdettavissa loistelamppujen tilalle mukana seuraavan led-sytyttimen kanssa. Lyhyet (59 cm ja 43,8 cm) led-putket eivät sovellu kahden lampun kytkentään yhden kuristimen kautta. Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf).

Perinteisen 36W T8-loisteputken tilalle opaali led-valoputki 18W 4000K G13 1850lm 25000h 26x1200mm, pahvipakkaus. Led-putken mukana toimitetaan ns. led-sytytin (oikosulkukytkin). Taajuus ~50/60Hz.

18W 25000h PEG BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4711544	A7LECC	0.23	LED T8

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	Muu
Rakenne	
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Himmennys ja ohjaus	
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	1850
Valovirta (max) (lm)	1850
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Väriämpötila (min) (K)	4000
Väriämpötila (max) (K)	4000
Säteen kulma (min)	200
Säteen kulma (max)	200
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0
Elinikä ja suorituskyky	
Mitat	
Halkaisija (mm)	26
Pituus (mm)	1200
Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta (min) (mA)	94
Nimellisvirta (max) (mA)	94
Tehokerroin	0.9
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	0.136