

# Airam Led

## 13,5W 15000h BX

Kirkkaan valkoinen värilämpötila

Yleiskäyttöön tarkoitetuissa sarjan lamppuissa on kirkas valkoinen värisävy (4000 K), joka lisää työtehoa ja vireyttä. Lamppuja voi käyttää monipuolisesti kodin eri tilojen valaisemiseen, eteisestä olohuoneeseen. Sarjassa on useita eri kupu- ja kantamalleja. Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi.

Opaali vakiokupuinen led-lamppu 13,5W 4000K E27 1560lm 15000h 60x120mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



| 13,5W 15000h BX |        |       |            |
|-----------------|--------|-------|------------|
| SNRO            | KOODI  | KG    | TUOTESARJA |
| 4711562         | A7ALBE | 0.074 | Airam Led  |

13,5W 15000h BX

EC001959

| Asennus               |     |
|-----------------------|-----|
| Kotelointiluokka (IP) | Muu |

| Rakenne     |           |
|-------------|-----------|
| Väri        | Valkoinen |
| Rungon väri | Valkoinen |

| Himmennys ja ohjaus            |       |
|--------------------------------|-------|
| Hipaisuhimmennys               | Ei    |
| Himmennys Zigbee               | Ei    |
| Himmennys Bluetooth            | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa       | Kyllä |
| Kaukokäyttömahdollisuus        | Ei    |
| Sisältää liiketunnistimen      | Ei    |
| Kauko-ohjaus                   | Ei    |
| Sisältää hämäräkytkimen        | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva    | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva     | Ei    |
| IFTTT-tuki                     | Ei    |

| Valotekniset tiedot                  |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Valovirta (min) (lm)                 | 1560                     |
| Valovirta (max) (lm)                 | 1560                     |
| Värintoistoindeksi                   | 80-89                    |
| Valon väri EN 12464-1                | Neutraali<br>3300-5300 K |
| Väriämpötila (min) (K)               | 4000                     |
| Väriämpötila (max) (K)               | 4000                     |
| Säteen kulma (min)                   | 200                      |
| Säteen kulma (max)                   | 200                      |
| Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)     | SDCM6                    |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG0                      |

| Elinikä ja suorituskyky |  |
|-------------------------|--|
|-------------------------|--|

| Mitat           |     |
|-----------------|-----|
| Halkaisija (mm) | 60  |
| Pituus (mm)     | 120 |

| Sähkötekniset tiedot          |       |
|-------------------------------|-------|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220   |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240   |
| Nimellisvirta (min) (mA)      | 82    |
| Nimellisvirta (max) (mA)      | 82    |
| Tehokerroin                   | 0.5   |
| Jännitetyyppi                 | AC    |
| Energiatehokkuusindeksi (EEI) | 0.118 |