

Pro

4,2W 25000h BX

Lamppumallisto peruskäyttöön - puhdas valkoinen

Airamin PRO LED 3000 K -sarja kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Mallisto kattaa yleisimmät kupumallit. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Värilämpötila on puhdas valkoinen, 3000 K.

Opaali pienkupuinen led-lamppu 4,2W 3000K E27 470lm 25000h 45x74mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



4,2W 25000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713428	A7PRAN	0.025	Pro

4,2W 25000h BX

EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	Muu
-----------------------	-----

Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus

Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	470
Valovirta (max) (lm)	470
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila (min) (K)	3000
Väriämpötila (max) (K)	3000
Säteen kulma (min)	240
Säteen kulma (max)	240
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Halkaisija (mm)	45
Pituus (mm)	74

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta (min) (mA)	40
Nimellisvirta (max) (mA)	40
Tehokerroin	0.4
Jännitetyyppi	AC
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	0.1