

# Pro Dim

## 4,2W 25000h BX

Himmennettävä lamppumallisto - kirkas valkoinen

Himmennettävässä Airam PRO LED 4000 K sarjassa on kaikki yleisimmät kupumallit ja siksi se kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Väriämpötila on kirkas valkoinen, 4000 K. Sarjan lamput ovat himmennettävissä led-himentimillä.

Opaali kynttiläkupuinen himmennettävä led-lamppu 4,2W 4000K E14 470lm 25000h 35x102mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



| 4,2W 25000h BX |        |       |            |
|----------------|--------|-------|------------|
| SNRO           | KOODI  | KG    | TUOTESARJA |
| 4713438        | A7PRBB | 0.038 | Pro Dim    |

## 4,2W 25000h BX

EC001959

### Asennus

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kotelointiluokka (IP) | Muu |
|-----------------------|-----|

### Rakenne

|             |           |
|-------------|-----------|
| Väri        | Valkoinen |
| Rungon väri | Valkoinen |

### Himmennys ja ohjaus

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Hipaisuhimmennys               | Ei |
| Himmennys Zigbee               | Ei |
| Himmennys Bluetooth            | Ei |
| Himmennys Wi-Fi                | Ei |
| Ilman himmennystoimintoa       | Ei |
| Kaukokäyttömahdollisuus        | Ei |
| Sisältää liiketunnistimen      | Ei |
| Kauko-ohjaus                   | Ei |
| Sisältää hämäräkytkimen        | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva    | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva     | Ei |
| IFTTT-tuki                     | Ei |

### Valotekniset tiedot

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Valovirta (min) (lm)                 | 470                      |
| Valovirta (max) (lm)                 | 470                      |
| Värintoistoindeksi                   | 80-89                    |
| Valon väri EN 12464-1                | Neutraali<br>3300-5300 K |
| Väriämpötila (min) (K)               | 4000                     |
| Väriämpötila (max) (K)               | 4000                     |
| Säteen kulma (min)                   | 280                      |
| Säteen kulma (max)                   | 280                      |
| Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)     | SDCM6                    |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1                      |

### Elinikä ja suorituskyky

#### Mitat

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Halkaisija (mm) | 35  |
| Pituus (mm)     | 102 |

### Sähkötekniset tiedot

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 |
| Nimellisvirta (min) (mA)      | 28  |
| Nimellisvirta (max) (mA)      | 28  |
| Tehokerroin                   | 0.7 |
| Jännitetyyppi                 | AC  |
| Energiatehokkuusindeksi (EEI) | 0.1 |