Pro

3,4W 747cd (345lm/90D) 25000h BX



Lamppumallisto peruskäyttöön – kirkas valkoinen

Airamin PRO LED 4000 K –sarjassa on kaikki yleisimmät kupumallit ja siksi se kattaa kaikki peruskäyttöön liittyvät valonlähdetarpeet. Lamput on pakattu pahvipakkauksiin, joista tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot ovat helposti luettavissa. Sarjan lamppujen erityisominaisuudet ovat erittäin pitkä polttoikä (25 000 h) ja sytytyskerrat (500 000). Värilämpötila on kirkas valkoinen, 4000 K.

PAR16-kohdekupuinen led-lamppu 3,4W 4000K GU10 420lm 747cd 36D (345lm/90D) 25000h 50x54mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

3,4W 747cd (345lm/90D) 25000h BX			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713453	A7PRAY	0.035	Pro

3,4W 747cd (345lm/90D) 25000h BX

EC001959

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	Muu

Rakenne	
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus	
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	420
Valovirta (max) (lm)	420
Valovoima (cd)	747
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Värilämpötila (min) (K)	4000
Värilämpötila (max) (K)	4000
Säteen kulma (min)	36
Säteen kulma (max)	36
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat	
Halkaisija (mm)	50
Pituus (mm)	54

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta (min) (mA)	32
Nimellisvirta (max) (mA)	32
Tehokerroin	0.5
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	0.102