

# Airam Led

## 4,5W 15000h BX

Led-filamenttien valo hehkuu kauniisti

Kirkaskupuiset filamenttilamput korvaavat vanhat kirkkaat hehku- ja halogeenilamput. Valo tuotetaan ohuilla led-nauhoilla. Filamenttilamput sopivat erityisesti kristallikruunuihin. Värilämpötila on miellyttävä lämmin valkoinen (2700 K). Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi.

Kirkas kynttiläkupuinen filamentti led-lamppu 4,5W 2700K E14 470lm 15000h 35x97mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



### 4,5W 15000h BX

| SNRO    | KOODI  | KG   | TUOTESARJA |
|---------|--------|------|------------|
| 4713471 | A7GAAS | 0.02 | Airam Led  |

## 4,5W 15000h BX

EC001959

### Asennus

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kotelointiluokka (IP) | Muu |
|-----------------------|-----|

### Rakenne

|             |         |
|-------------|---------|
| Väri        | Muu     |
| Rungon väri | Väritön |

### Himmennys ja ohjaus

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                 | Ei    |
| Himmennys Zigbee                 | Ei    |
| Himmennys Bluetooth              | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                  | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa         | Kyllä |
| Kaukokäyttömahdollisuus          | Ei    |
| Sisältää liiketunnistimen        | Ei    |
| Kauko-ohjaus                     | Ei    |
| Sisältää hämäräkytkimen          | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva      | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva   | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva       | Ei    |
| IFTTT-tuki                       | Ei    |

### Valotekniset tiedot

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Valovirta (min) (lm)                 | 470            |
| Valovirta (max) (lm)                 | 470            |
| Värintoistoindeksi                   | 80-89          |
| Valon väri EN 12464-1                | Lämmin <3300 K |
| Väriämpötila (min) (K)               | 2700           |
| Väriämpötila (max) (K)               | 2700           |
| Säteen kulma (min)                   | 360            |
| Säteen kulma (max)                   | 360            |
| Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)     | SDCM6          |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1            |

### Elinikä ja suorituskyky

#### Mitat

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halkaisija (mm) | 35 |
| Pituus (mm)     | 97 |

### Sähkötekniset tiedot

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220   |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240   |
| Nimellisvirta (min) (mA)      | 36    |
| Nimellisvirta (max) (mA)      | 36    |
| Tehokerroin                   | 0.4   |
| Jännitetyyppi                 | AC    |
| Energiatehokkuusindeksi (EEl) | 0.107 |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 170   |