

# Airam Led

## 4,5W 15000h BX

Filamentljuskälla

Filamentljuskällorna med klara kupor ersätter traditionella glöd- och halogenlampor. Ljuset kommer från tunna filamenttrådar med LED-dioder.

Filamentljuskällor passar i synnerhet i kristallkronor. Ljuskällornas färgtemperatur är behagligt varmvit (2700 K). De miljövänliga kartongförpackningarna är färgkodade. Färgen anger vilken typ av glödlampa som ljuskällan motsvarar, vilket underlättar valet för konsumenten. Även den tekniska informationen finns tydligt angiven.

Klar klot filament LED-ljuskälla 4,5W 2700K E27  
470lm 15000h 45x78mm, kartongförpackning.  
Frekvens ~50/60Hz.



### 4,5W 15000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8293619	4713482	0.02	Airam Led

## 4,5W 15000h BX

EC001959

### Montering

Kapslingsklass (IP)	Övrigt
---------------------	--------

### Konstruktion

Färg	Övrigt
Färg hus/kappling/stomme	Färglös

### Dimning och styrning

Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

### Fotometriska data

Ljusflöde (min) (lm)	470
Ljusflöde (max) (lm)	470
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Färgtemperatur (max) (K)	2700
Strålningsvinkel (min)	360
Strålningsvinkel (max)	360
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

### Livslandg och kapacitet

#### Mått

Diameter (mm)	45
Längd (mm)	78

#### Teknisk data

Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	36
Märkström (max) (mA)	36
Effektfaktor	0.4
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEI)	0.107
Distorsion (THD)	170