

Decor

FIL 2,5W 15000h BX

Puhtaan valkoinen valo – 360° valonjako

Sarjan ainutlaatuinen ominaisuus on lamppujen täysin kattava 360 asteen valonjako. Lamppu antaa valoa myös kannan suuntaan, mikä on erityisen hyvä ominaisuus vaikkapa plafondeissa. Opaalikuvun ansiosta lampun valo ei häikäise. Led-himmentimillä himmennettävät mallit erottaa pakkauksen DIM-symbolista. Lamppujen valon sävy on miellyttävä puhtaan valkoinen (3000 K). Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi.

Opaali kynttiläkupuinen filamentti led-lamppu 2,5W 3000K E14 250lm 15000h 37x108mm, kupu lasia, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



FIL 2,5W 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713496	A7GABQ	0.02	Decor

FIL 2,5W 15000h BX

EC001959

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	Muu

Rakenne	
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus	
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	250
Valovirta (max) (lm)	250
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Värilämpötila (min) (K)	3000
Värilämpötila (max) (K)	3000
Säteen kulma (min)	360
Säteen kulma (max)	360
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat	
Halkaisija (mm)	37
Pituus (mm)	108

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta (min) (mA)	19
Nimellisvirta (max) (mA)	19
Tehokerroin	0.4
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEl)	0.096
Kokonaisharmoninen särö (THD)	135