

# Decor

## FIL 1,3W 15000h BX

Dekorationslampa med antik yta, varmt ljus

De antikbehandlade LED-dekorationslamporna i Amber-serien skapar en särskilt stämningsfull atmosfär i hemmet. Den rundstrålande, bärnstensfärgade glaskupan ger ett varmt och mjukt ljus även i sockelns riktning. I kombination med en stilren lamphållarsladd är lamporna effektfulla även utan lampskärm. Tekniska data presenteras tydligt på förpackningen.

Klar glob filament LED-ljuskälla av glas, färg Amber  
1,3W 2200K E27 125lm 15000h 95x140mm,  
kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



### FIL 1,3W 15000h BX

| E-NUMMER | KOD     | KG   | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|------|--------------|
| 8293646  | 4713713 | 0.06 | Decor        |

**FIL 1,3W 15000h BX**

EC001959

| Montering           |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |

| Konstruktion            |          |
|-------------------------|----------|
| Färg                    | Bärnsten |
| Färg hus/kapling/stomme | Färglös  |

| Dimning och styrning            |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Ja  |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

| Fotometriska data                 |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 125          |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 125          |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljuskälla enligt EN 12464-1       | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 2200         |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 2200         |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 360          |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 360          |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1          |

| Livslängd och kapacitet |  |
|-------------------------|--|
|-------------------------|--|

| Mått          |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 95  |
| Längd (mm)    | 140 |

| Teknisk data                   |       |
|--------------------------------|-------|
| Märkspänning från (V)          | 220   |
| Märkspänning till (V)          | 240   |
| Märkström (min) (mA)           | 13    |
| Märkström (max) (mA)           | 13    |
| Effektfaktor                   | 0.4   |
| Effekt ljuskälla (min) (W)     | 1.3   |
| Effekt ljuskälla (max) (W)     | 1.3   |
| Spänningstyp                   | AC    |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 0.081 |
| Distorsion (THD)               | 135   |