

# Decor

## 1,4W 15000h BX

Kirkas sisustuslamppu – lämminsävyinen valo

Filamenttilamput soveltuvat korvaamaan kirkkaita hehku- ja halogeenilamppuja. Lamput antavat paljon valoa kannan suuntaan. Ominaisuus on tärkeä valaisimissa, joissa lamppu on kanta alaspäin. Lamput antavan lämpimän keltaisen (2200 K) valon ja ovat tyylikkääseen valaisinjohtoon yhdistettyinä näyttäviä sellaisenaan, ilman varjostinta. Led-himentimillä himmennettävät mallit erottaa pakkauksen DIM-symbolista. Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi.

Kirkas vakiokupuinen filamentti led-lamppu 1,4W 2200K E27 136lm 15000h 60x108mm, kupu lasia, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



### 1,4W 15000h BX

| SNRO    | KOODI  | KG   | TUOTESARJA |
|---------|--------|------|------------|
| 4713728 | A7GACT | 0.04 | Decor      |

1,4W 15000h BX

EC001959

#### Asennus

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kotelointiluokka (IP) | Muu |
|-----------------------|-----|

#### Rakenne

|             |         |
|-------------|---------|
| Väri        | Muu     |
| Rungon väri | Väritön |

#### Himmennys ja ohjaus

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                 | Ei    |
| Himmennys Zigbee                 | Ei    |
| Himmennys Bluetooth              | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                  | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa         | Kyllä |
| Kaukokäyttömahdollisuus          | Ei    |
| Sisältää liiketunnistimen        | Ei    |
| Kauko-ohjaus                     | Ei    |
| Sisältää hämärräkytkimen         | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva      | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva   | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva       | Ei    |
| IFTTT-tuki                       | Ei    |

#### Valotekniset tiedot

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Valovirta (min) (lm)                 | 136            |
| Valovirta (max) (lm)                 | 136            |
| Värintoistoindeksi                   | 80-89          |
| Valon väri EN 12464-1                | Lämmin <3300 K |
| Väriämpötila (min) (K)               | 2200           |
| Väriämpötila (max) (K)               | 2200           |
| Säteen kulma (min)                   | 360            |
| Säteen kulma (max)                   | 360            |
| Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)     | SDCM6          |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1            |

#### Elinikä ja suorituskyky

##### Mitat

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Halkaisija (mm) | 60  |
| Pituus (mm)     | 108 |

#### Sähkötekniset tiedot

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220   |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240   |
| Nimellisvirta (min) (mA)      | 13    |
| Nimellisvirta (max) (mA)      | 13    |
| Tehokerroin                   | 0.4   |
| Jännitetyyppi                 | AC    |
| Energiatehokkuusindeksi (EEL) | 0.083 |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 135   |