

Decor

2,5W 15000h BX

Himmennettävä kirkas sisustuslamppu –
lämminsävyinen valo

Filamenttilamput soveltuvat korvaamaan kirkkaita
hehku- ja halogeenilamppuja. Lamput antavat paljon
valoa kannan suuntaan. Ominaisuus on tärkeä
valaisimissa, joissa lamppu on kanta alaspäin. Lamput
antavan lämpimän keltaisen (2200 K) valon ja ovat
tyylikkääseen valaisinjohtoon yhdistettyinä näyttäviä
sellaisenaan, ilman varjostinta. Led-himentimillä
himmennettävät mallit erottaa pakkauksen DIM-
symbolista. Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on
värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden
ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot
on esitetty selkeästi.

Kirkas pienkupuinen himmennettävä filamentti led-
lamppu 2,5W 2200K E14 220lm 15000h 26x61mm,
kupu lasia, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



2,5W 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713736	A7GADC	0.017	Decor

2,5W 15000h BX

EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	Muu
-----------------------	-----

Rakenne

Väri	Muu
Rungon väri	Väritön

Himmennys ja ohjaus

Himmennys nousevan reunan ohjaus	Kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Kyllä
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	220
Valovirta (max) (lm)	220
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila (min) (K)	2200
Väriämpötila (max) (K)	2200
Säteen kulma (min)	360
Säteen kulma (max)	360
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Halkaisija (mm)	26
Pituus (mm)	61

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta (min) (mA)	13
Nimellisvirta (max) (mA)	13
Tehokerroin	0.7
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEl)	0.105