

Sensor

10,7W 25000h BX

Sisäänrakennettu hämäreäkytkin

Sensor-lamput on tarkoitettu käyttökohteisiin, joissa valoa halutaan vain pimentyvässä ympäristössä. Päiväsaikaan ei synny turhaa valaistusta ja sähkönkulutusta, mutta hämärässä valot syttyvät automaattisesti, kun valaistustaso laskee alle 15 luksiin. Ympäristöystävällisiin pahvipakkauksiin on merkitty hehkulamppuvastaavuus, joka helpottaa kuluttajan valintaa. Tekniset tiedot on esitetty selkeästi. Väriämpötilat lämmin valkoinen, puhdas valkoinen ja kirkas valkoinen (2700 K, 3000 K ja 4000 K).

Opaali vakiokupuinen led-lamppu hämäreäntunnistimella 10,7W 2700K E27 1060lm 25000h 60x120mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



10,7W 25000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713757	A7GADS	0.068	Sensor

10,7W 25000h BX

EC001959

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	Muu
Rakenne	
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Himmennys ja ohjaus	
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Kyllä
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	1060
Valovirta (max) (lm)	1060
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Värilämpötila (min) (K)	2700
Värilämpötila (max) (K)	2700
Säteen kulma (min)	200
Säteen kulma (max)	200
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1
Elinikä ja suorituskyky	
Mitat	
Halkaisija (mm)	60
Pituus (mm)	120
Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta (min) (mA)	86
Nimellisvirta (max) (mA)	86
Tehokerroin	0.5
Jännitetyyppi	AC
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	0.133