

# Decor

## FIL 4,5W 15000h BX

Himmennettävä puhtaan valkoinen valo – 360° valonjako

Sarjan ainutlaatuinen ominaisuus on lamppujen täysin kattava 360 asteen valonjako. Lamppu antaa valoa myös kannan suuntaan, mikä on erityisen hyvä ominaisuus vaikkapa plafondeissa. Opaalikuvun ansiosta lampun valo ei häikäise. Led-himentimillä himmennettävät mallit erottaa pakkauksen DIM-symbolista. Lamppujen valon sävy on miellyttävä puhtaan valkoinen (3000 K). Ympäristöystävälliset pahvipakkaukset on värikoodattu. Väri kertoo hehkulamppuvastaavuuden ja helpottaa kuluttajan valintaa. Myös tekniset tiedot on esitetty selkeästi.

Opaali kynttiläkupuinen himmennettävä filamentti led-lamppu 4,5W 3000K E14 470lm 15000h 37x108mm, kupu lasia, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



### FIL 4,5W 15000h BX

| SNRO    | KOODI  | KG   | TUOTESARJA |
|---------|--------|------|------------|
| 4713761 | A7KYGA | 0.02 | Decor      |

**FIL 4,5W 15000h BX**

EC001959

**Asennus**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kotelointiluokka (IP) | Muu |
|-----------------------|-----|

**Rakenne**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Väri        | Valkoinen |
| Rungon väri | Valkoinen |

**Himmennys ja ohjaus**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Kyllä |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Kyllä |
| Hipaisuhimmennys                 | Ei    |
| Himmennys Zigbee                 | Ei    |
| Himmennys Bluetooth              | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                  | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa         | Ei    |
| Kaukokäyttömahdollisuus          | Ei    |
| Sisältää liiketunnistimen        | Ei    |
| Kauko-ohjaus                     | Ei    |
| Sisältää hämäräkytkimen          | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva      | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva   | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva       | Ei    |
| IFTTT-tuki                       | Ei    |

**Valotekniset tiedot**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Valovirta (min) (lm)                 | 470            |
| Valovirta (max) (lm)                 | 470            |
| Värintoistoindeksi                   | 80-89          |
| Valon väri EN 12464-1                | Lämmin <3300 K |
| Väriämpötila (min) (K)               | 3000           |
| Väriämpötila (max) (K)               | 3000           |
| Säteen kulma (min)                   | 360            |
| Säteen kulma (max)                   | 360            |
| Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)     | SDCM6          |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1            |

**Elinikä ja suorituskyky****Mitat**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Halkaisija (mm) | 37  |
| Pituus (mm)     | 108 |

**Sähkötekniset tiedot**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220   |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240   |
| Nimellisvirta (min) (mA)      | 26    |
| Nimellisvirta (max) (mA)      | 26    |
| Tehokerroin                   | 0.7   |
| Jännitetyyppi                 | AC    |
| Energiatehokkuusindeksi (EEl) | 0.107 |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 100   |