

Daylight

4,5W 920cd (450lm/90D)15000h
BL

Päivänvaloa vastaava värilämpötila

Päivänvalolamput vastaavat tarpeisiin saada luonnollista valoa. Lamput soveltuvat tarkkuutta vaativiin töihin, esimerkiksi koruseppä- ja tekstiilitöissä. Ympäristöystävällisiin pahvipakkauksiin on merkitty hehkulamppuvastaavuus, joka helpottaa kuluttajan valintaa. Tekniset tiedot on esitetty selkeästi.

PAR16-kohdekupuinen led-päivänvalolamppu 4,5W 6500K GU10 495lm 920cd 36D (450lm/90D) 15000h 50x54mm, blisterpakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



4,5W 920cd (450lm/90D)15000h BL

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713793	A7GAEY	0.034	Daylight

4,5W 920cd (450lm/90D)15000h BL
EC001959

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	Muu

Rakenne	
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus	
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	495
Valovirta (max) (lm)	495
Valovoima (cd)	920
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri EN 12464-1	Kylmä >5300 K
Väriämpötila (min) (K)	6500
Väriämpötila (max) (K)	6500
Säteen kulma (min)	36
Säteen kulma (max)	36
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky	
-------------------------	--

Mitat	
Halkaisija (mm)	50
Pituus (mm)	54

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta (min) (mA)	42
Nimellisvirta (max) (mA)	42
Tehokerroin	0.4
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	0.115