

Solar 12V

8,1W 15000h BX SOLAR

Matalalla jännitteellä toimiva lamppu

Aurinkoenergian käyttö on kasvussa ja silloin valaistukseen tarvitaan 12V-lamppuja. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kesämökit, matkailuautot ja veneet. Lamput toimivat 12V AC/DC-jännitteillä. Varmista 12 V lamppujen ja muuntajan yhteensopivuus, jos käytössä. Ympäristöystävällisiin pahvipakkauksiin on merkitty hehkulamppuvastaavuus, joka helpottaa kuluttajan valintaa. Tekniset tiedot on esitetty selkeästi. Värilämpötila on lämmin valkoinen (2700 K).

Opaali vakiokupuinen led-lamppu aurinkokenno- ja matkailukäyttöön 12V AC/DC 8,1W 2700K E27 806lm 15000h 60x110mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



8,1W 15000h BX SOLAR			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713801	A7GAFF	0.042	Solar 12V

8,1W 15000h BX SOLAR

EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	Muu
-----------------------	-----

Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus

Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	806
Valovirta (max) (lm)	806
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila (min) (K)	2700
Väriämpötila (max) (K)	2700
Säteen kulma (min)	200
Säteen kulma (max)	200
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Halkaisija (mm)	60
Pituus (mm)	110

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	12
Nimellisjännitealue (max) (V)	12
Nimellisvirta (min) (mA)	1122
Nimellisvirta (max) (mA)	1122
Jännitetyyppi	AC/DC
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	0.126