

Airam Led

7,2W 30000h BX

Led-pistokantalamput

Led-pistokantalamput on tarkoitettu loisteputkipistokantalamppujen tilalle. Led-malleissa on välitön valontuotto ja ne toimivat erittäin hyvin myös kylmissä olosuhteissa. Valo on välkkymätön. Pitkä polttoikä, 30 000 tuntia. Mallistossa on kaksi värilämpötilaa, 3000K ja 4000K. G23-pistokantaiset LED-lamput korvaavat vanhat energiansäästölamput. Käytetään esim. kapeissa seinävalaisimissa, liesikuvuissa ja välitilavalaisimissa.

Opaali led-pistokantalamppu 7,2W 4000K G23 (2-nastainen)
720lm 30000h 32x227,5mm, pahvipakkaus. Taajuus
~50/60Hz.



7,2W 30000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713827	A7GAFV	0.042	Airam Led

7,2W 30000h BX

EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	Muu
-----------------------	-----

Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus

Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	720
Valovirta (max) (lm)	720
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Väriämpötila (min) (K)	4000
Väriämpötila (max) (K)	4000
Säteen kulma (min)	180
Säteen kulma (max)	180
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Halkaisija (mm)	32
Pituus (mm)	227.5

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta (min) (mA)	38
Nimellisvirta (max) (mA)	38
Tehokerroin	0.7
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEL)	0.122