

SmartHome

4,7W 36D 557cd 15000h BX

Nauti kotisi valaistuksesta kaikissa väreissä.

Opaalikupuiset Airam SmartHome CCT RGB led-lamput soveltuvat kodin yleisvalaistukseen. Nauti kotisi valaistuksesta kaikissa väreissä ja valkoisen valon värilämpötiloissa. Säädä lampun valon värilämpötilaa lämpimästä viileän valkoiseen (2700 K - 6500 K) helposti mobiililaitteellasi. Lamput on lisäksi RGB-ominaisuus. Voit vaihtaa lampun valon väriä tunnelman ja tilanteen mukaan. Lamput voi kytkeä päälle ja pois myös tavallisesta valokytkimestä, jolloin lampun muistiin jää siinä viimeksi ollut valaistusasetus. Airam SmartHome -sarjan älytuotteita ohjaat Airam SmartHome -sovelluksella. Lataa sovellus App Storesta tai Google Play -kaupasta. Applikaation kielet: suomi, ruotsi ja englanti. Yhdistä laitteet kodin WiFi-verkkoon. Et tarvitse erillistä tukiasemaa! Tuotteet voi liittää Google Assistant, Amazon Alexa tai Siri Shortcut ääniohjaukseen.

SmartHome PAR16-kohdekupuinen CCT WiFi led-lamppu 4,7W 2700-6500K RGB GU10 36D 345lm 557cd 15000h 50x54mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



4,7W 36D 557cd 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713881	A7GAJG	0.029	SmartHome

4,7W 36D 557cd 15000h BX

EC001959

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	Muu

Rakenne	
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus	
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Kyllä
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Kauko-ohjaus	Kyllä
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva	Kyllä
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	345
Valovirta (max) (lm)	345
Valovoima (cd)	557
Värintoistoindeksi	80-89
Värilämpötila (min) (K)	2700
Värilämpötila (max) (K)	6500
Säteen kulma (min)	36
Säteen kulma (max)	36
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat	
Halkaisija (mm)	50
Pituus (mm)	54

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta (min) (mA)	46
Nimellisvirta (max) (mA)	46
Tehokerroin	0.5
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	0.15
Kokonaisharmoninen särö (THD)	135