

SmartHome

FIL 4,5W 15000h BX

Säädä valon värilämpötilaa ja himmennä portaattomasti.

Säädä Airam SmartHome CCT led-lamppujen valon värilämpötilaa lämpimästä viileän valkoiseen (2700 – 6500 K). Kirkaskupuisissa lampuissa on lisäksi himmennysominaisuus. Voit luoda monipuolisesti eri tunnelmia kotiisi! Säädä lamppujen valon värilämpötilaa ja himmennystasoa helposti mobiililaitteellasi. Lamput voi kytkeä päälle ja pois myös tavallisesta valokytkimestä, jolloin lampun muistiin jää siinä viimeksi ollut valaistusasetus. Airam SmartHome -sarjan älytuotteita ohjaat Airam SmartHome -sovelluksella. Lataa sovellus App Storesta tai Google Play -kaupasta. Applikaation kielet: suomi, ruotsi ja englanti. Yhdistä laitteet kodin WiFi-verkkoon. Et tarvitse erillistä tukiasemaa! Tuotteet voi liittää Google Assistant, Amazon Alexa tai Siri Shortcut ääni ohjaukseen.

SmartHome kirkas kynttiläkupuinen CCT WiFi led-lamppu 4,5W 2700-6500K E14 470lm 15000h 35x116mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



FIL 4,5W 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713882	A7GAJH	0.028	SmartHome

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	Muu
-----------------------	-----

Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus

Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Kyllä
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Kauko-ohjaus	Kyllä
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva	Kyllä
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	470
Valovirta (max) (lm)	470
Värintoistoindeksi	80-89
Värilämpötila (min) (K)	2700
Värilämpötila (max) (K)	6500
Säteen kulma (min)	320
Säteen kulma (max)	320
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky**Mitat**

Halkaisija (mm)	35
Pituus (mm)	116

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta (min) (mA)	42
Nimellisvirta (max) (mA)	42
Tehokerroin	0.5
Jännitetyyppi	AC
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	0.107
Kokonaisharmoninen särö (THD)	135