

Plant

FG 6W (400lm/90D) 25000h BX

Edistää kasvien kasvua

Kasvit hyödyntävät valoa eri tavalla kuin ihmisen silmä. Kasvilampuissa on huomioitu kasvien tarvitsemat valon ominaisuudet. Valontarpeessa tärkeintä ovat punaisen ja sinisen valon alueet. Näitä korostamalla kasvit sekä voimistuvat että saavuttavat hyvin pituutta. Kohdelampuissa on huomioitu myös valon sävyn miellyttävyys. Ympäristöystävällisissä pahvipakkauksissa on tekniset tiedot esitetty selkeästi.

Kirkas PAR16-kohdekupuinen led-kasvilamppu 6W 4000K GU10 500lm 36D (400lm/90D) 25000h 50x54mm, kupu lasia, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



FG 6W (400lm/90D) 25000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4714104	A7LEPM	0.05	Plant

FG 6W (400lm/90D) 25000h BX

EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	Muu
-----------------------	-----

Rakenne

Väri	Muu
Rungon väri	Väritön

Himmennys ja ohjaus

Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	500
Valovirta (max) (lm)	500
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Väriämpötila (min) (K)	4000
Väriämpötila (max) (K)	4000
Säteen kulma (min)	36
Säteen kulma (max)	36
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Halkaisija (mm)	50
Pituus (mm)	54

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta (min) (mA)	47
Nimellisvirta (max) (mA)	47
Tehokerroin	0.5
Jännitetyyppi	AC